

Ringsteeksleutel OPEN BOX, metrisch, lang

OPEN BOX 14



Artikelnr. **40103030**
GTIN **4018754019373**
Model **OPEN BOX 14 30**



Aanwijzing.

Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 30 mm L.415mm

Eigenschappen.

- DIN 3113 model B/ ISO 7738 model B
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringsteeksleutel OPEN BOX, metrisch, lang , ringzijde 15 ° afgekant, lengte 415 mm, DIN 3113 Form B, , 40103030

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk - perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke bout ook

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimale krachtoverbrenging.

Elke sleutel waarborgt een consistent uitstekende kwaliteit dankzij minimale productietoleranties en een uiterst reproduceerbare precisie. De bek en ring zitten altijd stevig op de bout, waardoor een optimale krachtoverbrenging wordt gewaarborgd.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.



Voortreffelijk vakmanschap.

De sleutel is vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, wat hem extreem robuust en duurzaam maakt, ook bij continu gebruik. Hij heeft ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.

Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	12 mm
a2	18 mm
Breedte mm (b)	63 mm
d	42,6 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Lengte mm (L)	415 mm
Positie bek	15 °
Flatbreedte 1 [mm]	30 mm
Ringpositie	10 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	30 mm
t	26 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	413
Breedte mm (IFS)	63
Hoogte mm (IFS)	27
Lengte (verpakt, mm)	413
Breedte (verpakt, mm)	90
Hoogte (verpakt, mm)	64
Volume (verpakt, dm3)	2.37888 dm3
Artikelnr.	40103030
Gewicht (bruto, KG)	3,195
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,020
GTIN	4018754019373
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	645 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 6 mm L.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 7 mm L.135mm	4018754019151

40100808	OPEN BOX 14 8	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 8 mm L.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 9 mm L.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 10 mm L.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 11 mm L.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 12 mm L.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 13 mm L.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 14 mm L.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 15 mm L.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 16 mm L.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 17 mm L.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 18 mm L.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 19 mm L.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 20 mm L.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 21 mm L.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 22 mm L.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 24 mm L.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 27 mm L.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 30 mm L.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 32 mm L.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 34 mm L.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 36 mm L.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Ringsteeksleutel OPEN BOX lang Maat 41 mm L.560mm	4018754019410

GTIN-code.

