

Elektronische draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK®

713R



Artikelnr. 96501606
GTIN 4018754156504
Model 713R/6



Aanwijzing.

Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 3-60N·m
3/8" L. 378mm

Eigenschappen.

- aanhaalmoment en draaiingshoek zijn gelijktijdig zichtbaar
- eenvoudige meting van de draaiingshoek in zeer groot draaiingshoekbereik
- Displayafwijking Rotatiehoek $\pm 1^\circ \pm 1$ digit tot 100° , $>100^\circ$ minstens $1\% \pm 1$ digit

Voordelen.

Koppel en draaihoek zijn tegelijkertijd zichtbaar

Hoogtepunten van het product.



Nauwkeurig.

Nauwkeurige bepaling - zeer lage meetonzekerheden garanderen exacte meetresultaten.



Multi-sensorisch.

Bereikte aanhaalmoment wordt weergegeven door een optisch, akoestisch en haptisch signaal – d.m.v. een LED-display met meerkleurige achtergrondverlichting, waarschuwingssignaal en trilling.

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	3-60 N·m
Meetbereik ft·lb	2,5-44 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8
Aantal tanden	60
Type batterij	Mignon (AA) 1,5V
Breedte mm (b)	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	1500 g
Gr.	6
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	24 mm
Lengte mm (L)	378 mm
LF	299 mm
SF	17,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	93
Hoogte mm (IFS)	75
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	93
Hoogte (verpakt, mm)	75
Volume (verpakt, dm ³)	3.906 dm ³
Artikelnr.	96501606
Gewicht (bruto, KG)	1,460
Gewicht PAP (KG)	0,095
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754156504
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

856 g

Onderdelenlijst.



81370002

Kunststof box, leeg

83071006

Inleg

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501606	713R/6	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" L. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" L. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm	4018754156528

GTIN-code.



Beelden.

