

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP®

730DR



Artikelnr. **96501810**
GTIN **4018754175642**
Model **730DR/10**



Aanwijzing.

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501 mm

Eigenschappen.

- Voelbaar en hoorbaar trekkersignaal
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease- veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktisch toetsenbord
- automatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen onbedoelde instelling door automatische sleutelvergrendeling
- displayfunctie ook voor draaimomenten tegen de klok in
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van het aanhaalgeval
- optische evaluatie van het aanhaalgeval door groene en rode indicatie van het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslag, afwijkende meter) door PIN-code
- opslag van max. 7. 500 schroefgegevens
- USB-interface
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum
- kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- 2-componenten handvat met handvriendelijke, groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- In stevige kunststof koffer (maat 40-100 in plaatstalen koffer)
- Gepatenteerd
- Geleverd met 2 Mignon batterijen 1,5 V. Mignon NiMH oplaadbare batterijen AA/LR6, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.
- **Displayafwijking $\pm 2\%$, ± 1 cijfer**

Hoogtepunten van het product.



Optimaal.

De MANOSKOP® 730D geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn werkwijze te optimaliseren.



Afreesvriendelijk.

Het LC-display is goed afleesbaar en evalueert de boutverbinding optisch d.m.v. verschillende kleuren. M.b.v. slechts 4 knoppen kan de momentsleutel snel en eenvoudig worden ingesteld.

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische kenmerken.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Meetbereik N·m | 10-100 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 7,4-75 ft·lb |
| Meetbereik in·lb | 90-900 in·lb |
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/2 |
| Aantal tanden | 60 |
| Resolutie display instellen N·m | 0,2/0,1 N·m |
| Resolutie scherm ft·lb instellen | 0,2/0,1 ft·lb |
| Resolutie scherm in·lb instellen | 2/1,0 in·lb |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 560 |
| Breedte mm (IFS) | 95 |
| Hoogte mm (IFS) | 74 |
| WEEE/ElektroG | Großgeräte B2C |
| Lengte (verpakt, mm) | 560 |
| Breedte (verpakt, mm) | 95 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 74 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 3.9368 dm ³ |
| Artikelnr. | 96501810 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Type batterij | Mignon (AA) 1,5V | Gewicht (bruto, KG) | 2,000 |
| Breedte mm (b) | 95 mm | Gewicht PAP (KG) | 0,095 |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Gewicht PVC (KG) | 0,000 |
| Gewicht met doos | 1657 g | GTIN | 4018754175642 |
| Gr. | 10 | Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm | Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Hoogte mm (h) | 74 mm | Douanetarief nr. | 82041100 |
| Lengte mm (L) | 501 mm | Verpakkingsstandaard | 1 |
| MA N·m | 10 N·m | Gewicht (g) | 1232 g |
| Nominale waarde N·m | 100 N·m | | |

Onderdelenlijst.



81370002
Kunststof box, leeg

83071004
Inleggen voor kunststof
koffers

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 96501810 | 730DR/10 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm | 4018754175642 |
| 96501820 | 730DR/20 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm | 4018754175659 |
| 96501840 | 730DR/40 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm | 4018754175666 |
| 96501865 | 730DR/65 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm | 4018754187638 |
| 96502065 | 730DIIR/65 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm | 4018754240081 |
| 96501880 | 730DR/80 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm | 4018754240067 |

96501800 730DR/100

Momentsleutel Service/serie
MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4"
L. 1439mm

4018754240050

GTIN-code.

