

## Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH, imperiaal, dubbel-zeskant

### OPEN RATCH 17a



Artikelnr. **41473838**  
GTIN **4018754331567**  
Model **OPEN RATCH 17a 11/16 15°**



#### Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 11/16 " L.226mm

#### Eigenschappen.

- Ratelringsteeksleutel met inch, gelijke breedtes over vlakken
- Ringkant 15° schuin ontwerp met dubbele zeskant
- 72 tanden, werkhoeck 5°
- Mondstand 15°
- Schakelbaar
- Sterk, slanke en lichte constructie
- Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- Gripvast, huidvriendelijk oppervlak door STAHLWILLE ronde afwerking
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Chroom gelegeerd staal, verchroomd

#### Voordelen.

STAHLWILLE Steeksleutel met ringratelkop , ringzijde 15° afgebogen met dubbel-zeshoek, lengte 226 mm, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd, 41473838

Snelle richtingwisseling door omschakelen op ring

De geïntegreerde ratel met 72 tanden zorgt voor een werkhoeck van slechts 5° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

## Hoogtepunten van het product.



### Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels hebben een geïntegreerde fijntandratel. U hoeft uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en weer aan te brengen. De bout kan snel en efficiënt worden aangehaald zonder te stoppen, zoals bij het gebruik van een ratel.



### Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



### Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



### In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	35 mm
d	30,5 mm
Lengte mm (L)	226 mm
Positie bek	15 °
Ringpositie	15 °
Breedte over vlakken 1 [inch]	11/16 "
Breedte over flats 2 [inch]	11/16 "

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	226
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	16
Lengte (verpakt, mm)	228
Breedte (verpakt, mm)	37
Hoogte (verpakt, mm)	19
Volume (verpakt, dm3)	0.160284 dm3
Artikelnr.	41473838
Gewicht (bruto, KG)	0,168
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,008
GTIN	4018754331567
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	168 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 1/4 " L.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 5/16 " L.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 3/8 " L.156mm	4018754331512

41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 7/16 " L.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 1/2 " L.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 9/16 " L.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 5/8 " L.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 11/16 " L.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 3/4 " L.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 13/16 " L.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 7/8 " L.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 1 " L.295mm	4018754331604

## GTIN-code.



## Beelden.

