



TORSIOTRONIC Momentskrutrekker-sett

TORSIOTRONIC® 10/29

Varenr. 96510000
GTIN 4018754323289
Model TORSIOTRONIC 10/29



Label.

Momentnøkkelsett Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 stk.

Features.

TORSIOTRONIC - dette er verdens første elektromekaniske momentskrutrekker. Den patenterte mekanismen med kulemekanisme utløses hørbart og merkbart når ønsket dreiemoment er nådd. Samtidig måler verktøyet så nøyaktig som bare et elektronisk dreiemomentprodukt kan. Fintannet skralle, mange programmeringsmuligheter og et mikro-USB-grensesnitt gjør TORSIOTRONIC til det ideelle verktøyet når det kreves dokumentasjon av arbeidstrinnene, lave dreiemomenter må brukes eller komplekse skruesekvensplaner må følges.

• Innhold 29-delt:

- 1 elektromekanisk momentskrutrekker nr. TORSIOTRONIC 10 100-1000 cN·m 1/4"
- 1 CD SENSOMASTER 4
- 1 isolasjonsskive
- 1 krysshåndtak 1/4" med skyvestykke L. 250 mm
- 1 hylse 1/4" med sekskant nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 3 bits skrutrekkerbits 1/4" for skruer med tverrsporet hode PH1; PH2, PH3
- 3 bits skrutrekkerbits 1/4" for skruer med tverrsporet hode PZ1; PZ2, PZ3
- 4 INHEX-stifter 1/4" nr. 44 K: SW 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Skrutrekkerbits 1/4" for innvendige TORX®-skruer nr. 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20
- 5 Skrutrekkerbits 1/4" for innvendige TORX®-skruer med boring nr. 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
- 1 Bitholder 1/4" L. 25 mm
- 1 TORX® offset-skrutrekker nr. 10766 T8
- 1 USB-tilkoblingskabel
- 1 litium-ion-batteri
- **Toppfunksjonen til momentskrutrekkeren:**
 - elektromekanisk indikering og utløsning
 - integrert bitskralle med 80 tenner for en arbeidsvinkel på bare 4, 5° og dermed spesielt finkornet arbeid - ideelt for vanskelig tilgjengelige skrueforbindelser
 - Etter utløsning forhindrer glidemekanismen at det innstilte tiltrekkingsmomentet overskrides utilsiktet og at skruen strammes for hardt
 - tydelig visning av all relevant informasjon på en lyssterk og batterisparende OLED-skjerm. fargedisplay - kan leses fra praktisk talt alle vinkler

- optisk evaluering av skruetilstrammingen ved hjelp av trafikklys-farger i displayet og lysdioder på siden
- display på forskjellige språk
- lang batterilevetid med batterisparende standby-modus. Batteriene er raske og praktiske å bytte.
- Rommer opptil 2. 500 skrueoperasjoner og sekvenser for senere avlesning og dokumentasjon på PC-en via integrert mikro-USB-grensesnitt
- målmoment og toleranser for evaluering av måleverdien kan stilles inn individuelt
- kort tilvenningstid takket være nesten selvforklarende betjening og en lett forståelig menystruktur
- tre driftsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- optisk, akustisk og haptisk stoppsignal
- det ergonomisk optimaliserte kulehåndtaket muliggjør tretthetsfritt arbeid og er motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol
- venstre og høyre stramming
- med 1/4" utvendig firkant (6,5 mm), 3 DIN 3120/ISO 1174-1) for å akseptere 1/4" stikkontakter
- med 1/4" innvendig firkant i håndtaksenden (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) for å akseptere 1/4" krysshåndtak
- Måleenheter: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- inkludert i leveransen: SENSOMASTER 4-programvare, USB-kabel, bitsholder, krysshåndtak (størrelse 10)
- Leveres med litiumbatteri 3,6 V, type 18650, pakket i henhold til UN 3480
- patentert
- sertifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- i en robust plastkoffert
- Displayavvik $\pm 4 \%$

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Attributes.

Antall verktøy	29 stk.
Batterityp	Lithium 3,6V, Typ 18650
Bredde mm (b)	227 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	420
Bredde mm (IFS)	227
Høyde mm (IFS)	70

DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1	WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Høyde mm (h)	70 mm	Längd (packad, mm)	420
Lengde mm (L)	420 mm	Bredde (pakket, mm)	227
		Høyde (pakket, mm)	70
		Volum (pakket, dm3)	6.6738 dm3
		Varenr.	96510000
		Vekt (brutto, kg)	2,000
		Vekt PAP (kg)	0,000
		Vekt PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754323289
		Opprinnelsesland AWR	GERMANY
		Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Tolltariff nr.	82041100
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	2000 g

Parts list.



11180010
Bitholder



08010003
Bit Skrutrekker Bit



08010002
Bit Skrutrekker Bit



08010001
Bit Skrutrekker Bit



08050003
Bit Skrutrekker Bit



08050002
Bit Skrutrekker Bit



08050001
Bit Skrutrekker Bit



01120006
INHEX-
skrutrekkerhylse



01120005
INHEX-
skrutrekkerhylse



01120004
INHEX-
skrutrekkerhylse



01120003
INHEX-
skrutrekkerhylse



01351020
Skrutrekker bitshylse



01351015
Skrutrekker bitshylse



01351010
Skrutrekker bitshylse



01351009
Skrutrekker bitshylse



01351008
Skrutrekker bitshylse




01350020
Skrutrekker bitshylse



01350015
Skrutrekker bitshylse



01350010
Skrutrekker bitshylse



01350009
Skrutrekker bitshylse



01350008
Skrutrekker bitshylse



01010055
Stikkkontaktsett



01010010
Stikkkontaktsett



01010009
Stikkkontaktsett



01010008
Stikkkontaktsett



01010007
Stikkkontaktsett



01010006
Stikkkontaktsett



01010005
Stikkkontaktsett



01010004
Stikkkontaktsett



51070000
Krysshåndtak



51070100
Momentskrutrekker



81271013
Trim-boksen



51110057
USB-kabel

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC 10/29	Momentnøkkelsett Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 stk.	4018754323289

GTIN-Code.

