

Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde

730NR



Art. nr. 96502140
GTIN 4018754180523
Model 730NR/40 FK



Betegnelse.

Momentnøgle 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm

Egenskaber.

- i stabil kunststofkuffert (str. 65 i stålkasse)
- visningsafvigelse $\pm 4\%$

Fordele.

Indikationsafvigelse $\pm 4\%$.

Produktets højdepunkter.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



QuickRelease


QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Skalainddeling ft·lb | 10 ft·lb |
| Skalainddeling N·m | 20 N·m |
| Måleområde N·m | 80-400 N·m |
| Måleområde ft·lb | 60-300 ft·lb |
| Udvendig firkant (tommer) | 3/4 |
| b1 | 28 mm |

Logistiske data.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 685 |
| Bredde mm. (IFS) | 92 |
| Højde mm. (IFS) | 70 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Længde (pakket, mm.) | 685 |
| Bredde (pakket, mm.) | 92 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| b2 | 50 mm | Højde (pakket, mm.) | 70 |
| Bredde mm. (b) | 92 mm | Volym (förpackad, dm3) | 4.4114 dm3 |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Art. nr. | 96502140 |
| Finskala inddeling | 2 N·m | Vægt (brutto, kg) | 2,910 |
| Vægt med kasse | 2657 g | Vægt PAP (kg) | 0,130 |
| Str. | 40 FK | Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| Højde mm. (h) | 70 mm | GTIN | 4018754180523 |
| Højde mm. (h1) | 23 mm | Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Højde mm. (h2) | 31,5 mm | Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| Længde mm. (L) | 657 mm | Toldtarif nr. | 82041100 |
| LF | 564,5 mm | Pakkestandard | 1 |
| | | Vægt (g) | 2122 g |

Stykliste.



81370003
Plastkasse, tom

83071002
Indsats til plastkuffert

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96503105 | 730NR / 5FK | Momentnøgle 730NR 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm | 4018754229376 |
| 96503110 | 730NR / 10FK | Momentnøgle 730NR 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm | 4018754229383 |
| 96503120 | 730NR / 20FK | Momentnøgle 730NR 30-150ft·lb 1/2 L. 513,5mm | 4018754229390 |
| 96502140 | 730NR/40 FK | Momentnøgle 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm | 4018754180523 |
| 96502265 | 730NR/65 FK-HD | Momentnøgle 730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm | 4018754221554 |

GTIN-kode.



