



7728-1

Art. no. 96524001
GTIN 4018754239337
Model 7728-1



Label. 1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm

Features.

- patenterad
- för användning i laboratorier
- med optimerade mätområden
- för kalibrering av momentnycklar och momentskruvmejslar
- för användning med perfectControl®-kalibreringssystem nr 7794 eller kalibreringsanordningen nr 7706
- den samlade mätvärdesbearbetningen sker i transducerns integrerade elektronik
- med högvärdiga precisionskopplingar med självlås
- låga tvärkrafter tack vare platt konstruktion
- med DAkKS-kalibreringsintyg
- **max. indikationsavvikelse ± 0,5 % från mätvärdet**
- mer detaljerad information på förfrågan
- levereras i stadig plastväska

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



DAkKS-kalibreringscertifikat

Våra momentverktyg, omvandlare och vår testutrustning har ett officiellt, internationellt erkänt kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i DIN EN ISO/IEC 17025:2018, där spårbarheten säkerställs av vårt interna DAkKS-ackrediterade kalibreringslaboratorium.

Technical Attributes.

| | |
|--|----------|
| Invändig fyrkant [tum] | 1/4 " |
| Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi N·m | 1-10 |
| Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi in·lb | 8,9-88,5 |
| Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi ft·lb | 0,74-7,4 |
| d | 120 mm |
| Vikt med eske | 2415 g |
| Stl. | 1 |
| MA N·m | 1 N·m |
| Nominellt värde N·m | 10 N·m |

Logistics data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 280 |
| Bredd mm (IFS) | 255 |
| Höjd mm (IFS) | 245 |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Längd (packad, mm) | 280 |
| Bredd (packad, mm) | 255 |
| Höjd (packad, mm) | 245 |
| Volym (förpackad, dm3) | 17.493 dm3 |
| Art. no. | 96524001 |
| Vikt (brutto, kg) | 3,420 |
| Vikt PAP (kg) | 0,092 |
| Vikt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754239337 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxa nr. | 90319000 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 1735 g |

Parts list.



81500003



83071030

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 96524011 | 7728-1S | 1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm | 4018754239382 |
| 96524001 | 7728-1 | 1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm | 4018754239337 |
| 96524002 | 7728-2 | 2N·m-20N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm | 4018754239344 |

| | | | |
|----------|----------|--|---------------|
| 96524004 | 7728-4 | 4N·m-40N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm | 4018754239351 |
| 96524006 | 7728-6 | 6N·m-60N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm | 4018754239368 |
| 96524010 | 7728-10 | 10N·m-100N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm | 4018754239375 |
| 96524020 | 7728-20 | 20N·m-200N·m Invändig fyrkant1/2" D.120mm | 4018754239399 |
| 96524040 | 7728-40 | 40N·m-400N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm | 4018754239405 |
| 96524065 | 7728-65 | 65N·m-650N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm | 4018754239412 |
| 96524080 | 7728-80 | 80N·m-800N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm | 4018754239429 |
| 96524100 | 7728-100 | 100N·m-1000N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm | 4018754239436 |
| 96524300 | 7728-300 | 300N·m-3000N·m Invändig fyrkant1 1/2" D.195mm | 4018754239443 |

GTIN-Code.



Accessories.



52110054



96583631