



Skralleringnøkler OPEN-RATCH

OPEN RATCH 17



Varenr. **41171414**
GTIN **4018754239191**
Model **OPEN RATCH 17 14 15°**



Label.

Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 14 mm L.190mm

Features.

- omkoblingsbar
- med tolvkant
- 72 tenner
- for utførelse av arbeid der plassen er meget begrenset, arbeidsvinkel kun 5°
- ringside vinklet 15°
- kromlegert stål, forkrommet

Advantages.

STAHLWILLE skralle-kombinasjonsnøkkel , vendbar, ringside 15 ° vinklet med dobbel sekskant, lengde 190 mm, kromlegert stål, forkrommet, 41171414

Omskiftbar skralle for rask tilstramming og løsning av skruer

Den integrerte skralle med 72 tenner muliggjør en arbeidsvinkel på bare 5° - for effektivt arbeid selv på de trangeste steder

Sklisikker overflatestruktur av høy kvalitet - for sikkert arbeid selv med oljete hender



Product highlights.



MER NØYAKTIG.

Særlig lave produksjonstoleranser med reproduserbar mål-presisjon gjør det mulig at det ene nøkkelverktøyet er likt det andre. Dermed sitter både gap og ring alltid sikkert fast på skruen og en mest mulig perfekt formtilpasning er gitt.



MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.



MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.

Technologies and features.



Dobbel T-profil


Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	7,3 mm
a2	8,4 mm
Antall tenner	72
Arbeidsvinkel	5 °
Bredde mm (b)	29.5 mm
d	26,5 mm
Lengde mm (L)	190 mm
Kjevns posisjon	15 °
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	14 mm
Ringposisjon	15 °
Nøkkelstørrelse 2 [mm]	14 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	188
Bredde mm (IFS)	27
Høyde mm (IFS)	15
Längd (packad, mm)	200
Bredde (pakket, mm)	90
Høyde (pakket, mm)	25
Volum (pakket, dm3)	0.45 dm3
Varenr.	41171414
Vekt (brutto, kg)	0,595
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754239191
Opprinnelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	117 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41170808	OPEN RATCH 17 8 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 8 mm L.144mm	4018754239139
41170909	OPEN RATCH 17 9 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 9 mm L.150mm	4018754239146
41171010	OPEN RATCH 17 10 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 10 mm L.158mm	4018754239153

41171111	OPEN RATCH 17 11 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 11 mm L.165mm	4018754239160
41171212	OPEN RATCH 17 12 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 12 mm L.173mm	4018754239177
41171313	OPEN RATCH 17 13 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 13 mm L.182mm	4018754239184
41171414	OPEN RATCH 17 14 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 14 mm L.190mm	4018754239191
41171515	OPEN RATCH 17 15 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 15 mm L.202mm	4018754239207
41171616	OPEN RATCH 17 16 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 16 mm L.215mm	4018754239214
41171717	OPEN RATCH 17 17 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 17 mm L.229mm	4018754239221
41171818	OPEN RATCH 17 18 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 18 mm L.240mm	4018754239238
41171919	OPEN RATCH 17 19 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 19 mm L.252mm	4018754239245
41172121	OPEN RATCH 17 21 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 21 mm L.275mm	4018754320172
41172222	OPEN RATCH 17 22 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 22 mm L.285mm	4018754320196
41172424	OPEN RATCH 17 24 15°	Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Str. 24 mm L.296mm	4018754320202

GTIN-Code.

