

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH, metrica, a doppio esagono

OPEN RATCH 17F



Nr. art **40172424**
GTIN **4018754323128**
Modello **OPEN RATCH 17F 24**



Designazione.

Chiave combinata a cricchetto Mis. 24 mm Lar.295mm

Descrizione.

- dimensioni delle chiavi **metriche**
- forma piatta
- posizione della ganaschia 15°
- anello a **doppio esagono**
- cricchetto integrato con 72 denti, angolo di ripresa 5°
- cambio di direzione capovolgendo la chiave
- collegamento rinforzato tra bocca e corpo
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T
- finitura arrotondata STAHLWILLE per una presa confortevole e antiscivolo
- forgiata, temprata e raffreddata in bagno d'olio
- in lega di acciaio al cromo, cromata

Vantaggi.

Chiave combinata a cricchetto metrica della massima qualità con dimensioni metriche.

La forma piatta agevola il lavoro in spazi ristretti.

La caratteristica finitura arrotondata STAHLWILLE conferisce alla chiave a cricchetto combinata una confortevole presa antiscivolo. Questo consente di lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.

Il cricchetto integrato con meccanismo a 72 denti presenta un angolo di ripresa di soli 5°.

Facile cambio di direzione semplicemente capovolgendo la chiave.



Caratteristiche del prodotto.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate a cricchetto sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare più volte l'utensile. Il bullone può essere serrato in modo rapido ed efficiente senza fermarsi, come quando si utilizza un cricchetto.



Per spazi di installazione ristretti.

Il design piatto della chiave combinata a cricchetto facilita il lavoro in spazi ristretti.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi sono realizzate in chrome alloy steel forgiato di alta qualità, che le rende eccellenti in termini di robustezza e durata, anche in caso di utilizzo continuo e prolungato. Sono inoltre dotate di una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



In ogni variante.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metrica, imperiale, angolare, piatta) e come set in astucci arrotolabili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	47 mm
d	45,0 mm
Lunghezza mm (L)	295 mm
Posizione della bocca	15 °
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	24 mm
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	24 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	295
Larghezza mm (IFS)	47
Altezza mm (IFS)	15
Lunghezza (imballata, mm)	365
Larghezza (imballata, mm)	150
Altezza (imballata, mm)	35
Volume (imballato, dm ³)	1.91625 dm ³
N° Art.	40172424
Peso (lordo, kg)	2,172
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754323128
Paese di origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	447 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Chiave combinata a cricchetto Mis. 8 mm Lar.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Chiave combinata a cricchetto Mis. 9 mm Lar.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Chiave combinata a cricchetto Mis. 10 mm Lar.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Chiave combinata a cricchetto Mis. 11 mm Lar.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Chiave combinata a cricchetto Mis. 12 mm Lar.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Chiave combinata a cricchetto Mis. 13 mm Lar.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Chiave combinata a cricchetto Mis. 14 mm Lar.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Chiave combinata a cricchetto Mis. 15 mm Lar.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Chiave combinata a cricchetto Mis. 16 mm Lar.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Chiave combinata a cricchetto Mis. 17 mm Lar.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Chiave combinata a cricchetto Mis. 18 mm Lar.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Chiave combinata a cricchetto Mis. 19 mm Lar.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Chiave combinata a cricchetto Mis. 21 mm Lar.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Chiave combinata a cricchetto Mis. 22 mm Lar.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Chiave combinata a cricchetto Mis. 24 mm Lar.295mm	4018754323128

Codice GTIN.



Immagini.

