



Laborietransducer til momentnøgler og momentskruetrækkere

7728-80

Art. nr. 96524080

GTIN 4018754239429

Model 7728-80



Betegnelse.

Laborietransducer 80N·m-800N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm

Egenskaber.

- patenteret
- til laboratorieformål
- optimerede måleområder
- til kalibrering af momentnøgler og momentskrueværktøj med
- kan anvendes med perfectControl®-kalibreringsindretning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706
- høj nøjagtighed gennem måleværdi bearbejdelse og digitalisering direkte i transduceren
- med kvalitets-præcisionsstikforbindelse med automatlås
- ufølsom overfor tværkræfter pga. specielt flad byggemåde
- med DAkKS-kalibreringscertifikat
- **max. afvigelse på ± 0,5 % af måleværdien**
- mere præcise oplysninger på forespørgsel
- levering i stabil kunststofkuffert

Fordele.

patenteret

Teknologier og funktioner.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.

**DAkks-kalibreringscertifikat**

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr har et officielt, internationalt anerkendt kalibreringscertifikat i overensstemmelse med kravene i DIN EN ISO/IEC 17025:2018, hvor sporbarheden sikres af vores in-house DAkks-akkrediterede kalibreringslaboratorium.

Tekniske egenskaber.

| | |
|----------------------------------------------------|----------|
| Indvendig firkant [tommer] | 3/4 " |
| Displayafvigelse +/- 0,5% af den målte værdi N·m | 80-800 |
| Vis afvigelse +/- 0,25% af den målte værdi N·m | 160-800 |
| Displayafvigelse +/- 0,5% af den målte værdi in·lb | 708-7081 |
| Displayafvigelse +/- 0,5% af den målte værdi ft·lb | 59-590 |
| d | 156 mm |
| Vægt med kasse | 5507 g |
| Str. | 80 |
| MA N·m | 80 N·m |
| Nominel værdi N·m | 800 N·m |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 295 |
| Bredde mm. (IFS) | 250 |
| Højde mm. (IFS) | 105 |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Længde (pakket, mm.) | 295 |
| Bredde (pakket, mm.) | 250 |
| Højde (pakket, mm.) | 105 |
| Volym (förpackad, dm3) | 7.74375 dm3 |
| Art. nr. | 96524080 |
| Vægt (brutto, kg) | 5,980 |
| Vægt PAP (kg) | 0,092 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754239429 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr. | 90319000 |
| Pakkestandard | 1 |
| Vægt (g) | 4846 g |

Stykliste.

81500003

Plastkasse, tom

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelsen | GTIN |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96524011 | 7728-1S | Laboratorietransduce 1N·m-10N·m Indvendig firkantet 1/4" D.120mm | 4018754239382 |
| 96524001 | 7728-1 | Laboratorietransduce 1N·m-10N·m Indvendig firkantet 1/4" D.120mm | 4018754239337 |
| 96524002 | 7728-2 | Laboratorietransduce 2N·m-20N·m Indvendig firkantet 1/4" D.120mm | 4018754239344 |
| 96524004 | 7728-4 | Laboratorietransduce 4N·m-40N·m Indvendig firkantet 3/8" D.120mm | 4018754239351 |
| 96524006 | 7728-6 | Laboratorietransduce 6N·m-60N·m Indvendig firkantet 3/8" D.120mm | 4018754239368 |
| 96524010 | 7728-10 | Laboratorietransduce 10N·m-100N·m Indvendig firkantet 3/8" D.120mm | 4018754239375 |
| 96524020 | 7728-20 | Laboratorietransduce 20N·m-200N·m Indvendig firkantet 1/2" D.120mm | 4018754239399 |
| 96524040 | 7728-40 | Laboratorietransduce 40N·m-400N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm | 4018754239405 |
| 96524065 | 7728-65 | Laboratorietransduce 65N·m-650N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm | 4018754239412 |
| 96524080 | 7728-80 | Laboratorietransduce 80N·m-800N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm | 4018754239429 |
| 96524100 | 7728-100 | Laboratorietransduce 100N·m-1000N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm | 4018754239436 |
| 96524300 | 7728-300 | Laboratorietransduce 300N·m-3000N·m Indvendig firkantet 1 1/2" D.195mm | 4018754239443 |

GTIN-kode.



Tilbehør.



52110054
Kabel



96583631
USB-adapter og kabel
med software
TorkMaster