



750NR



Varenr. **50021004**
GTIN **4018754348350**
Model **750NR/200**



Label. 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm

Features.

- fast, vendbar skralle med fin tanning og firkantkobling
- robust, holdbar fjærmekanisme
- utløsning med hørbart og følbart «klikk» (dobbelst stoppsignal)
- rask innstilling av ønsket moment takket være den brukervennlige dreieknappen i håndtaket (Quick-Select)
- fiksering av ønsket dreiemoment via en dreiesikring
- dobbeltskala N·m/ft·lb
- klar til bruk igjen umiddelbart etter frigivelse
- for kontrollert stramming medurs
- utløsermekanismen er motstandsdyktig mot ytterligere og motvirkende belastning
- sikker håndtering takket være det ergonomisk utformede tokomponenthåndtaket (bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæske og Skydrol)
- med kalibreringssertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **visningsavvik ± 4 %**

Advantages.

Justerbar, utløsende og vedlikeholdsfri momentnøkkel med fast fintannet skralle for produksjonsindustrien, håndverk og gjør-det-selv-entusiaster.

Rask, enkel og presis innstilling og fiksering av ønsket moment skjer via en dreieknapp på enden av håndtaket.

Ergonomisk formet, sklisikkert tokomponenthåndtak med håndstopp sikrer utmattelsesfritt arbeid.

Ved utløsning høres et kraftig haptisk og akustisk «klikk» (dobbelst stoppsignal).

Lettlest dobbeltskala (N·m/ft·lb) med ekstra finjustert skala hindrer avlesningsfeil under momentjustering.



Product highlights.



Den raske.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.



Minimalt plassbehov.

Vår momentnøkkel er utstyrt med en fintannet, vendbar skraller som tillater en arbeidsvinkel på bare 6° med 60 tenner. Dette reduserer den nødvendige dreiebuen betydelig, og støtter friere bruk av verktøyet. For enkle og presise boltstramminger, selv på vanskelig tilgjengelige steder.



Pålitelig og fleksibel.

Den vendbare skralen gjør det raskt og enkelt å bytte mellom høyre- og venstrehånds bruk. Den firkantede koblingen med kulelås støtter sikker og fleksibel bruk av ulike piper for individuelle bruksområder.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.



STAHLWILLE kvalitet.

STAHLWILLE på den, STAHLWILLE i den: «Made in Germany»-kvalitet - robust og holdbar. Laget av kvalitetsstål med en spesiell matt finish. Momentnøkkelens holdbare og vedlikeholdsfrie design sikrer lang levetid og pålitelig ytelse, selv under utfordrende forhold.

Technologies and features.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og ergonomisk formet. Det er motstandsdyktig mot de vanligste oljene, fettene, drivstoffene, bremsevæskene og Skydrol.

**QuickSelect**

Lynrask innstilling av målverdien: Lås opp kontrollknappen, still inn verdien, og lås knappen igjen.

**Fjærmekanisme med «klikk»**


Denne momentnøkkelen bruker en vippearms som skiftemekanisme. Når det innstilte momentet er nådd, blir fjærkraften overskredet, noe som fører til at mekanismen glir og utløses. Dette fører til et tydelig hørbart og følbart «klikk».

**Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)**

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

**2-komponenthåndtak**

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.**Technical Attributes.**

Skalainndeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainndeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	43 mm
Finskala gradering	0,5
Høyde mm (h1)	23 mm

Logistics data.

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Volum (pakket, dm3)	0 dm3
Varenr.	50021004
Vekt (brutto, kg)	0,000
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754348350
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100

Høyde mm (h2)	16 mm	Emballasjestandard	1
Lengde mm (L)	526,7 mm	Vekt (g)	1460 g
LF	464 mm		
MA N·m	40 N·m		
Nominell verdi N·m	200 N·m		

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50021003	750NR/100	750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	750NR 80-400N·m 3/4" L. 678,7mm	4018754348374

GTIN-Code.



Images.



