

OPEN BOX 14



Art. no. **40102727**
GTIN **4018754019359**
Model **OPEN BOX 14 27**



Label. Stl. 27 mm L.385mm

Features.

- DIN 3113 typ B/ISO 7738 typ B
- kromlegerat stål, förkromade

Product highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

STABILARE.

Eftersom förbindelsen mellan käft och skaft utsätts för de största krafterna har STAHLWILLE förstärkt detta område. Den speciella konstruktionen gör att de belastade zonerna blir stabilare samtidigt som brottrisken blir minimal.



SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MER MÅNGSIDIG.

Som en av få tillverkare erbjuder STAHLWILLE ett särskilt stort urval av skruvnycklar för metriska mått och tummått, med spline-drivenhet och TORX®-skruvnycklar

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive

Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	10,5 mm
a2	16 mm
Bredd mm (b)	56 mm
d	38,6 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Längd mm (L)	385 mm
Käkens position	15 °
Nyckelstorlek 1 [mm]	27 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	27 mm
t	24 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	385
Bredd mm (IFS)	56
Höjd mm (IFS)	16
Längd (packad, mm)	390
Bredd (packad, mm)	90
Höjd (packad, mm)	32
Volym (förpackad, dm3)	1.1232 dm3
Art. no.	40102727
Vikt (brutto, kg)	2,510
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,020
GTIN	4018754019359
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	502 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Stl. 6 mm L.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Stl. 7 mm L.135mm	4018754019151
40100808	OPEN BOX 14 8	Stl. 8 mm L.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Stl. 9 mm L.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Stl. 10 mm L.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Stl. 11 mm L.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Stl. 12 mm L.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Stl. 13 mm L.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Stl. 14 mm L.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Stl. 15 mm L.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Stl. 16 mm L.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Stl. 17 mm L.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Stl. 18 mm L.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Stl. 19 mm L.265mm	4018754019274

40102020	OPEN BOX 14 20	Stl. 20 mm L.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Stl. 21 mm L.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Stl. 22 mm L.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Stl. 24 mm L.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Stl. 27 mm L.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Stl. 30 mm L.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Stl. 32 mm L.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Stl. 34 mm L.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Stl. 36 mm L.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Stl. 41 mm L.560mm	4018754019410

GTIN-Code.

