



## Fabriekskalibratie

### WKS

Artikelnr. **58950016**  
Model **WKS BIS 400 NM LI/RE**

#### Aanwijzing.

Fabriekskalibratie

#### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels

## Technologieën en kenmerken.



#### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

## Technische kenmerken.

Meetbereik N·m 1-400 N·m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1
Breedte mm (IFS)	1
Hoogte mm (IFS)	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	1
Breedte (verpakt, mm)	1
Hoogte (verpakt, mm)	1
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.0E-6 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58950016
Gewicht (bruto, KG)	0,001
Gewicht PAP (KG)	0,000

<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,000
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein- Westfalen
<b>Douanetarief nr.</b>	49019900
<b>Verpakingsstandaard</b>	1

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58950002	WKS 401-600 NM	Fabriekskalibratie	
58950003	WKS 601-1000 NM	Fabriekskalibratie	
58950013	WKS 1001-3000 NM	Fabriekskalibratie	
58950016	WKS BIS 400 NM LI/RE	Fabriekskalibratie	
58950001	WKS BIS 400 NM	Fabriekskalibratie	
58950017	WKS DMS -600 RL	Fabriekskalibratie	
58950018	WKS DMS -1000 RL	Fabriekskalibratie	
58950019	WKS DMS -3000 RL	Fabriekskalibratie	