



Momentnøkkel service/serier MANOSKOP® m/omkoblingsskralle

730DR



Varenr. **96502065**
GTIN **4018754240081**
Model **730DIIR/65**



Label.

Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm

Features.

- Følbart og hørbart utlørsignal
- Feste for utskiftbare plug-in-verktøy
- Quick Release- sikkerhetslås
- hurtig justering via praktisk tastatur
- automatisk korrigering av tiltrekkingsmoment etter inntasting av avvikende stingstørrelse
- overbelastningsbeskyttelse gjennom akustisk og optisk varselssignal
- ingen utilsiktet justering på grunn av automatisk tastelås
- displayfunksjon også for tiltrekkingsmomenter mot urviseren
- måleenheter: N·m, ft·lb, in·lb
- forskjellige toleransegrenser kan stilles inn avhengig av tiltrekkingstilfellet
- optisk evaluering av tiltrekkingstilfellet med grønn og rød indikasjon på displayet
- ekstra sikkerhet for forhåndsinnstillingene (funksjonsmodus, utløser- eller børverdi, måleenhet, toleranseverdi, lagring, avvikende måler) med PIN-kode
- lagring av opptil 7. 500 skruedata
- USB-grensesnitt
- automatisk indikering av neste kalibreringsdato
- Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
- 2-komponent håndtak med håndvennlig, grønn myk sone (motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol)
- Sertifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- I robust plastkoffert (størrelse 40-100 i stålkoffert)
- Patentert
- Leveres med 2 Mignon-batterier 1,5 V. Mignon NiMH oppladbare batterier AA/LR6, 1,2 V, kan brukes.
- **Visningsavvik $\pm 2\%$, ± 1 siffer**

Advantages.

Taktilt og akustisk utløsningssignal.

Product highlights.



OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser dreiemomentet som faktisk påføres etter utløsningen. Dette gir brukeren muligheten til å optimalisere sin måte å jobbe på.



LESEVENNLIG.

LC-displayet er lett å lese og evaluerer skrueløddet visuelt ved hjelp av fargede skjermer. Alle innstillinger kan gjøres raskt og enkelt ved hjelp av tastaturet, som er redusert til fire taster.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Attributes.

Måleområde N·m	65-650 N·m
Måleområde ft·lb	48-480 ft·lb
Måleområde in·lb	580-5800 in·lb

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	1030
Bredde mm (IFS)	140
Høyde mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C

Utgående firkant utvendig (tommer)	3/4	Längd (packad, mm)	1030
Antall tenner	60	Bredde (pakket, mm)	140
Innstilling av skjermoppløsning N·m	1,0/0,1 N·m	Høyde (pakket, mm)	100
Innstilling av skjermoppløsning ft·lb	1,0/0,1 ft·lb	Volum (pakket, dm ³)	14.42 dm ³
Innstilling av skjermoppløsning in·lb	10/1,0 in·lb	Varenr.	96502065
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V	Vekt (brutto, kg)	9,000
Bredde mm (b)	140 mm	Vekt PAP (kg)	0,400
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vekt PVC (kg)	0,000
Vekt med eske	9000 g	GTIN	4018754240081
Str.	II/65	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	22 x 28 mm	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Høyde mm (h)	100 mm	Tolltariff nr.	82041100
Lengde mm (L)	977 mm	Emballasjestandard	1
MA N·m	65 N·m	Vekt (g)	3994 g
Nominell verdi N·m	650 N·m		

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

GTIN-Code.

