

TORSIOTRONIC 6



Art. no. **96510760**
GTIN **4018754299416**
Model **TORSIOTRONIC 6**



Label. TORSIOTRONIC 6 Mätomr. 60-600 cN·m 1/4 "

Features.

- indikerande och utlösande
- integrerad bitsspärr med 80 tänder för en arbetsvinkel på bara 4,5° för precisionsarbeten – perfekt för svåråtkomliga förskruvningar
- efter utlösning släpper mekaniken för att förhindra att det inställda åtdragningsmomentet överskrids och skruven dras åt för hårt
- all relevant information visas tydligt på en ljus och batterisnål OLED-färgdisplay som kan läsas av ur i princip alla vinklar
- optisk utvärdering av skruvinfästningen genom signalfärger på displayen och lysdioder på sidan
- indikering på flera olika språk
- batteriet håller länge tack vare strömsparande standby-läge. Batterierna kan laddas snabbt och bekvämt.
- lagrar upp till 2 500 skruvningar och sekvenser för senare avläsning och dokumentering på datorn med hjälp av det integrerade Micro USB-gränssnittet
- målvärdet för vridmoment och toleranser för bedömning av mätvärdet kan ställas in individuellt
- kort inlärningstid tack vare i princip självförklarande manöverelement och lättförståelig menystruktur
- tre driftlägen (Click, Track, Peak Hold)
- optisk, akustisk och haptisk stoppsignal
- det ergonomiskt optimerade handtaget gör arbetet bekvämt och är motståndskraftigt mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och Skydrol
- åtdragning åt vänster och höger
- med 1/4" ytterfyrkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) för användning av 1/4"-hylsnyckelinsatser
- med 1/4" innerfyrkant i änden av handtaget (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) för användning av ett 1/4"-tvärhandtag
- måttenheter: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- medföljer vid leverans: Software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bitshållare, tvärhandtag (strl. 10)
- levereras med uppladdningsbart litiumbatteri 3,6 V, typ 18650, förpackat enligt UN 3480
- patenterad
- certifikat enligt DIN EN ISO 6789-2:2017

- i stabil plastväska
- indikationsavvikelse $\pm 4\%$

Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Attributes.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Mätområde N·m | 0,6-6 N·m |
| Mätområde cN·m | 60-600 cN·m |
| Mätområde ft·lb | 0,4-4,45 ft·lb |
| Mätområde in·lb | 5,3-53,1 in·lb |
| Mätområde in·oz | 84,5-849,5 in·oz |
| Batteritype | Lithium 3,6V, Typ 18650 |
| DIN | DIN 3120 / ISO 1174-1 |
| Invändig Sexkant [tum] | 1/4 " |
| Längd mm (L) | 317 mm |

Logistics data.

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Djup mm (IFS) | 415 |
| Bredd mm (IFS) | 228 |
| Höjd mm (IFS) | 65 |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Längd (packad, mm) | 415 |
| Bredd (packad, mm) | 228 |
| Höjd (packad, mm) | 65 |
| Volym (förpackad, dm ³) | 6.1503 dm ³ |
| Art. no. | 96510760 |
| Vikt (brutto, kg) | 1,635 |
| Vikt PAP (kg) | 0,150 |
| Vikt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754299416 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 572 g |

Parts list.



11180010



83826781



51070060



81271013



51110057

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|-----------------------------|--|---------------|
| 96510712 | TORSIOTRONIC 1,2 | TORSIOTRONIC 1,2 Mätomr. 12-120 cN·m 1/4 " | 4018754299393 |
| 96510730 | TORSIOTRONIC 3 | TORSIOTRONIC 3 Mätomr. 30-300 cN·m 1/4 " | 4018754299409 |
| 96510760 | TORSIOTRONIC 6 | TORSIOTRONIC 6 Mätomr. 60-600 cN·m 1/4 " | 4018754299416 |
| 96510700 | TORSIOTRONIC 10 | TORSIOTRONIC 10 Mätomr. 100-1000 cN·m 1/4 " | 4018754299386 |
| 96511712 | TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY | TORSIOTRONIC 1,2 no battery Mätomr. 12-120 cN·m 1/4 " | 4018754299430 |
| 96511730 | TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY | TORSIOTRONIC 3 no battery Mätomr. 30-300 cN·m 1/4 " | 4018754299447 |
| 96511760 | TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY | TORSIOTRONIC 6 no battery Mätomr. 60-600 cN·m 1/4 " | 4018754299454 |
| 96511700 | TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY | TORSIOTRONIC 10 no battery Mätomr. 100-1000 cN·m 1/4 " | 4018754299423 |

GTIN-Code.



Accessories.



54100062

