

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 21



Art.-Nr. 96410501
GTIN 4018754081004
Modell StahlwilleSTABIL 21/10



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 21/10 6x7-30x32 10 St.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz mit metrischen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Die gerade Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Attribute.

| | |
|------------------|--------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 10 St. |
| Bereich | 6x7-30x32 |
| Legierung | Chrome Alloy Steel |
| Oberfläche | verchromt |
| Modell-Nr. | 21/10 |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 335 |
| Breite mm (IFS) | 58 |
| Höhe mm (IFS) | 25 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 335 |
| Breite (verpackt, mm) | 58 |
| Höhe (verpackt, mm) | 25 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.48575 dm3 |
| Art.-Nr. | 96410501 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,975 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,066 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754081004 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 943 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|--------------------------|---|---------------|
| 96410503 | StahlwilleSTABIL 21/7 | Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 21/7 8x9-20x22 7 St. | 4018754081011 |

96410501

StahlwilleSTABIL
21/10

Doppelringschlüssel-Satz
StahlwilleSTABIL 21/10 6x7-30x32 10
St.

4018754081004

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal