



Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

730a Quick



Núm. art. 50584005
GTIN 4018754268979
Modelo 730A/5 QUICK



Designación.

Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Long. 315mm

Descripción.

- Disparo
- No es necesario volver a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
- Caja de enchufe para herramientas intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease (Gr. 5-65)
- Ajuste rápido mediante palanca de apriete de fácil manejo en el mango (Gr. 5-65)
- elemento de ajuste antideslizante de forma ergonómica con hueco para el pulgar
- mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- señal de parada doble
- escala doble N·m/ft·lb o N·m/in·lb (Gr. 5-80)
- A petición también disponible sólo como versión N·m sin escala doble (tamaño 5-65)
- Apriete a izquierdas girando las herramientas enchufables
- La carga continuada después de soltar o las cargas en sentido contrario a la marcha, p. ej. con tornillos atascados, no actúan sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Desviación de la indicación ± 4 %**

Ventajas.

con disparo



Destacados de productos.



RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



Sistema de varilla flexible de bajo desgaste


Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

División de escala in-lb	10 in-lb
División de escala N·m	2 N·m
Rango de medición N·m	6-50 N·m
Rango de medición in-lb	50-440 in-lb
Anchura mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	a/5
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	23 mm
Longitud mm (L)	315 mm
LF	288 mm
SF	17,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	315
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	35
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	348
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	45
Volumen (envasado, dm ³)	0.783 dm ³
Núm. art.	50584005
Peso (bruto, kg)	0,860
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754268979
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	780 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Long. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Long. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Long. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Long. 455mm	4018754269006

Código GTIN.



Fotos.

