

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 14



Art.-Nr. 96401007
GTIN 4018754095964
Modell OPEN BOX 14/10 KT



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 14/10 KT 8-19 10 St.

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
- Ringseite 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
- in stabiler Kartonverpackung


Vorteile.

Hochwertiger 10 St.-teiliger Ringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Der lange Hebelarm erfordert weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.



Produkt-Highlights.



Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	10 St.
Bereich	8-19
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Legierung	Chrome Alloy Steel
Maulstellung	10 °
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	14/10 KT

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	410
Breite mm (IFS)	182
Höhe mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	410
Breite (verpackt, mm)	182
Höhe (verpackt, mm)	35
Volumen (verpackt, dm3)	2.6117 dm3
Art.-Nr.	96401007
Gewicht (brutto, kg)	1,235
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,020
GTIN	4018754095964
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in robuster Rolltasche
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	1235 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96401010	OPEN BOX 14/15N	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 14/15N 10-30 15 St.	4018754122936

96401007 OPEN BOX 14/10
KT

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX
14/10 KT 8-19 10 St.

4018754095964

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal