



OPEN RATCH ringnøkler med skralle, tomme, dobbel sekskant

OPEN RATCH 17a



Varenr. **41472828**
GTIN **4018754331529**
Model **OPEN RATCH 17a 7/16 15°**



Label.

OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 7/16 " L.160mm

Features.

- Gaffelnøkkel med skralle med tomme, like bredder over flatene
- Ringside 15° vinklet design med dobbel sekskant
- 72 tenner, arbeidsvinkel 5°
- Munnstilling 15°
- Byttbar
- Solid, Slank og lett konstruksjon
- Høy bøyestyrke på grunn av dobbel T-profil
- Grepsvennlig, hudvennlig overflate på grunn av STAHLWILLE rund overflate
- Drop-smidd, herdet og avkjølt i oljebad
- Kromlegert stål, forkrommet

Advantages.

STAHLWILLE skralle-kombinasjonsnøkkel , ringside 15° vinklet med dobbel sekskant, lengde 160 mm, kromlegert stål, forkrommet, 41472828

Rask retningsendring ved å slå på ringen.

Den integrerte skralle med 72 tenner gir en arbeidsvinkel på bare 5° - for effektivt arbeid selv på trange steder.

Sklisikker overflatestruktur av høy kvalitet - for sikkert arbeid selv med oljete hender

Product highlights.



MER NØYAKTIG.

Særlig lave produksjonstoleranser med reproduserbar mål-presisjon gjør det mulig at det ene nøkkelverktøyet er likt det andre. Dermed sitter både gap og ring alltid sikkert fast på skruen og en mest mulig perfekt formtilpasning er gitt.



MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.



MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.

Technologies and features.



Dobbel T-profil


Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antall tenner	72
Arbeidsvinkel	5 °
Bredde mm (b)	22 mm
d	22 mm
Lengde mm (L)	160 mm
Kjevns posisjon	15 °
Ringposisjon	15 °
Nøkkelstørrelse 1 [tommer]	7/16 "
Nøkkelstørrelse 2 [tommer]	7/16 "

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	160
Bredde mm (IFS)	22
Høyde mm (IFS)	13
Längd (packad, mm)	160
Bredde (pakket, mm)	22
Høyde (pakket, mm)	13
Volum (pakket, dm3)	0.04576 dm3
Varenr.	41472828
Vekt (brutto, kg)	0,072
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754331529
Opprinnelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	68 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 1/4 " L.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 5/16 " L.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 3/8 " L.156mm	4018754331512

41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 7/16 " L.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 1/2 " L.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 9/16 " L.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 5/8 " L.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 11/16 " L.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 3/4 " L.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 13/16 " L.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 7/8 " L.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	OPEN RATCH-ringnøkkel med skralle Str. 1 " L.295mm	4018754331604

GTIN-Code.



Images.

