

## Ringsteeksleutel OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 16



Artikelnr. **40095050**  
GTIN **4018754019120**  
Model **OPEN BOX 16 5**



#### Aanwijzing.

Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 5 mm L.95mm

#### Eigenschappen.

- ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

## Voordelen.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringsteeksleutel OPEN BOX, metrisch , ringzijde 15 ° afgekant, lengte 95 mm, ISO 3318, , 40095050

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk - perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke bout ook

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

## Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Optimale krachtoverbrenging.

Elke sleutel waarborgt een consistent uitstekende kwaliteit dankzij minimale productietoleranties en een uiterst reproduceerbare precisie. De bek en ring zitten altijd stevig op de bout, waardoor een optimale krachtoverbrenging wordt gewaarborgd.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



### Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.



### Voortreffelijk vakmanschap.

De sleutel is vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, wat hem extreem robuust en duurzaam maakt, ook bij continu gebruik. Hij heeft ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

a1

3 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

93

<b>a2</b>	3,2 mm	<b>Breedte mm (IFS)</b>	14
<b>Breedte mm (b)</b>	14 mm	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	5
<b>d</b>	9,8 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	100
<b>DIN</b>	ISO 3318	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	35
<b>Lengte mm (L)</b>	95 mm	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	15
<b>Positie bek</b>	15 °	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.0525 dm3
<b>Flatbreedte 1 [mm]</b>	5 mm	<b>Artikelnr.</b>	40095050
<b>Ringpositie</b>	15 °	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,114
<b>Breedte over vlakken 2 [mm]</b>	5 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,003
		<b>GTIN</b>	4018754019120
		<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
		<b>Gewicht (g)</b>	11 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40093232	OPEN BOX 16 3,2	Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 3.2 mm L.75mm	4018754019083
40093535	OPEN BOX 16 3,5	Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 3.5 mm L.75mm	4018754019090
40094040	OPEN BOX 16 4	Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 4 mm L.85mm	4018754019106
40094545	OPEN BOX 16 4,5	Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 4.5 mm L.85mm	4018754019113
40095050	OPEN BOX 16 5	Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 5 mm L.95mm	4018754019120

## GTIN-code.



