


Momentsleutel Serie MANOSKOP®

730a Fix



Artikelnr. **96583020**
GTIN **4018754269808**
Model **730A/20 FIX**



Aanwijzing.

Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm

Eigenschappen.

- klikkend
- doortrekken na de "klik" of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbelschaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- geregistreerd ontwerp
- in stevige kunststoffen kist (gr. 80-100 in metalen kist)
- **weergave-afwijking ± 3 %**

Voordelen.

voor werkzaamheden in de serieproductie

Hoogtepunten van het product.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

Technologieën en kenmerken.



Value Lock (Tamper Resistant)

Het gewenste aanhaalmoment is snel aanpasbaar met de instelknop. De knop kan daarna worden weggenomen om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt veranderd. De meegeleverde borgschroef en een zelfklevende afdichting bieden extra bescherming tegen manipulatie.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf


Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	100 in·lb
Schaalverdeling ft-lb	5 ft·lb
Meetbereik ft-lb	30-150 ft·lb
Meetbereik in-lb	350-1800 in·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	10 in·lb
Gewicht met doos	2072 g
Gr.	a/20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	467 mm
LF	424,5 mm
SF	25 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	93
Hoogte mm (IFS)	72
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	93
Hoogte (verpakt, mm)	72
Volume (verpakt, dm ³)	3.74976 dm ³
Artikelnr.	96583020
Gewicht (bruto, KG)	2,072
Gewicht PAP (KG)	0,095
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754269808
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1066 g

Onderdelenlijst.



50583020
Momentsleutelservice
MANOSKOP®



81370002
Kunststof box, leeg



83071004
Inleggen voor kunststof
koffers



08160030
Bit schroevendraaier
bit inzet



83825018

Reserveonderdeel



19060001

Reserveonderdeel

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

GTIN-code.



4 018754 269808