

IMPACT-doppen 1/2"

2309



Artikelnr. 23090019
GTIN 4018754015351
Model 2309 19



Aanwijzing.

IMPACT-dop 1/2 " 19mm L.85mm

Eigenschappen.

- lange uitvoering, met gereduceerde diameter
- zeskant
- 1/2" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

Voordelen.

1/2" aansluiting.

Hoogtepunten van het product.



Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	28,2 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	85 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	19 mm
t	67,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	85
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	95
Breedte (verpakt, mm)	85
Hoogte (verpakt, mm)	70
Volume (verpakt, dm3)	0.56525 dm3
Artikelnr.	23090019
Gewicht (bruto, KG)	1,285
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,008
GTIN	4018754015351
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	257 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
23090017	2309 17	IMPACT-dop 1/2 " 17mm L.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	IMPACT-dop 1/2 " 19mm L.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	IMPACT-dop 1/2 " 21mm L.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	IMPACT-dop 1/2 " 22mm L.85mm	4018754015368

GTIN-code.

