

10765



Art. no. 43210025  
GTIN 4018754027491  
Model 10765 2,5



**Label.** Utgång sexkant 2,5mm L.18mm x 112mm

**Features.**

- DIN ISO 2936
- för insexskruv
- långa
- kromvanadium, förnicklade

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Utgång sexkant utsida (mm)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 2936
L1	18 mm
L2	112 mm
Längd mm (L)	115 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	115
Bredd mm (IFS)	21
Höjd mm (IFS)	3
Längd (packad, mm)	130
Bredd (packad, mm)	35
Höjd (packad, mm)	9

<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	0.04095 dm3
<b>Art. no.</b>	43210025
<b>Vikt (brutto, kg)</b>	0,054
<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,000
<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754027491
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Hessen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Tulltaxa nr.</b>	82054000
<b>Förpackningsstandard</b>	10
<b>Vikt (g)</b>	5 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
43210015	10765-1,5	Utgång sexkant 1,5mm L.14mm x 90mm	4018754091416
43210002	10765 2	Utgång sexkant 2mm L.16mm x 100mm	4018754027361
43210025	10765 2,5	Utgång sexkant 2,5mm L.18mm x 112mm	4018754027491
43210003	10765 3	Utgång sexkant 3mm L.20mm x 126mm	4018754027378
43210004	10765 4	Utgång sexkant 4mm L.25mm x 140mm	4018754027385
43210005	10765 5	Utgång sexkant 5mm L.28mm x 160mm	4018754027392
43210006	10765 6	Utgång sexkant 6mm L.32mm x 180mm	4018754027408
43210007	10765 7	Utgång sexkant 7mm L.34mm x 190mm	4018754027415
43210008	10765 8	Utgång sexkant 8mm L.36mm x 200mm	4018754027422
43210009	10765 9	Utgång sexkant 9mm L.38mm x 210mm	4018754027439
43210010	10765 10	Utgång sexkant 10mm L.40mm x 224mm	4018754027446
43210012	10765 12	Utgång sexkant 12mm L.45mm x 250mm	4018754027453
43210014	10765 14	Utgång sexkant 14mm L.56mm x 280mm	4018754027460
43210017	10765 17	Utgång sexkant 17mm L.63mm x 320mm	4018754027477
43210019	10765 19	Utgång sexkant 19mm L.70mm x 360mm	4018754027484

## GTIN-Code.



