



Momentschroevendraaier, elektromechanisch

TORSIOTRONIC 6 no battery

Artikelnr. 96511760
GTIN 4018754299454
Model TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY



Aanwijzing.

Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 no battery Meetb. 60-600 cN·m 1/4 "

Eigenschappen.

- aanwijzend en klikkend
- geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoeck van slechts 4,5° en dus voor zeer fijn werk-ideaal voor moeilijk bereikbare verbindingen
- na de klik voorkomt het doorslipmechanisme het onbedoeld overschrijden van het ingestelde aanhaalmoment en het overtrekken van de bout
- duidelijke weergave van alle relevante informatie op een helder en batterijvriendelijk OLED-kleurendisplay – leesbaar vanuit vrijwel elke hoek
- optische evaluatie van het boutverbinding door verkeerslichtkleuren in het display en LEDs aan de zijkant
- menu in verschillende talen
- lange levensduur van de batterij met batterijvriendelijke stand-by modus. De batterijen zijn snel en gemakkelijk te vervangen.
- slaat tot 2.500 boutverbindingen en sequenties op voor later uitlezen en documenteren op de pc met behulp van een geïntegreerde micro-USB-interface
- instelmoment en toleranties voor de evaluatie van de gemeten waarden kunnen individueel worden ingesteld
- korte inwerktijd dankzij bijna vanzelfsprekende bediening en een gemakkelijk te begrijpen menustructuur
- drie bedrijfsmodi (klik, track, peak hold)
- optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal
- de ergonomisch geoptimaliseerde balgreep maakt moeiteloos werken mogelijk en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en skydrol
- voor links- en rechtsomgebruik
- met 1/4"-buitenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor 1/4" doppen
- met 1/4" binnenvierkant in het uiteinde van de greep (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het monteren van een 1/4" T-greep
- meeteenheden: c·Nm, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- inbegrepen bij aflevering: software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bithouder, T-greep (gr. 10)
- geleverd met lithiumbatterij 3.6 V, type 18650, verpakt volgens UN 3480
- gepatenteerd
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- in een stevig kunststoffen doos

- weergave-afwijking $\pm 4\%$

Voordelen.

indicatief en activerend

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	0,6-6 N·m
Meetbereik cN·m	60-600 cN·m
Meetbereik ft·lb	0,4-4,45 ft·lb
Meetbereik in·lb	5,3-53,1 in·lb
Meetbereik in·oz	84,5-849,5 in·oz
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Binnenzeskant [inch]	1/4 "
Lengte mm (L)	317 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	420
Breedte mm (IFS)	225
Hoogte mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Lengte (verpakt, mm)	420
Breedte (verpakt, mm)	225
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm ³)	6.1425 dm ³
Artikelnr.	96511760
Gewicht (bruto, KG)	1,602
Gewicht PAP (KG)	0,150
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754299454
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	526 g

Onderdelenlijst.



11180010
Bit-houder



83826781
Inzetstuk voor
momentsleutelset



51070060
Koppelschroevendraaie
r



81271013
Gereedschapskisten



51110057
USB-kabel

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 Meetb. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 Meetb. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 Meetb. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 10 Meetb. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 no battery Meetb. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 no battery Meetb. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 no battery Meetb. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 10 no battery Meetb. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299423

GTIN-code.



Accessoires.



54100062
Lithium 2 lader