

10765



Art. no. **43210008**
GTIN **4018754027422**
Model **10765 8**



Label. Utgång sexkant 8mm L.36mm x 200mm

Features.

- DIN ISO 2936
- för insexskruv
- långa
- kromvanadium, förnicklade

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgång sexkant utsida (mm)	8 mm
DIN	DIN ISO 2936
L1	36 mm
L2	200 mm
Längd mm (L)	210 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	210
Bredd mm (IFS)	42
Höjd mm (IFS)	9
Längd (packad, mm)	250
Bredd (packad, mm)	70
Höjd (packad, mm)	26

Volym (förpackad, dm3)	0.455 dm3
Art. no.	43210008
Vikt (brutto, kg)	1,013
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754027422
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Hessen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	100 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
43210015	10765-1,5	Utgång sexkant 1,5mm L.14mm x 90mm	4018754091416
43210002	10765 2	Utgång sexkant 2mm L.16mm x 100mm	4018754027361
43210025	10765 2,5	Utgång sexkant 2,5mm L.18mm x 112mm	4018754027491
43210003	10765 3	Utgång sexkant 3mm L.20mm x 126mm	4018754027378
43210004	10765 4	Utgång sexkant 4mm L.25mm x 140mm	4018754027385
43210005	10765 5	Utgång sexkant 5mm L.28mm x 160mm	4018754027392
43210006	10765 6	Utgång sexkant 6mm L.32mm x 180mm	4018754027408
43210007	10765 7	Utgång sexkant 7mm L.34mm x 190mm	4018754027415
43210008	10765 8	Utgång sexkant 8mm L.36mm x 200mm	4018754027422
43210009	10765 9	Utgång sexkant 9mm L.38mm x 210mm	4018754027439
43210010	10765 10	Utgång sexkant 10mm L.40mm x 224mm	4018754027446
43210012	10765 12	Utgång sexkant 12mm L.45mm x 250mm	4018754027453
43210014	10765 14	Utgång sexkant 14mm L.56mm x 280mm	4018754027460
43210017	10765 17	Utgång sexkant 17mm L.63mm x 320mm	4018754027477
43210019	10765 19	Utgång sexkant 19mm L.70mm x 360mm	4018754027484

GTIN-Code.



