

7794-2



Art. no. 96521093
GTIN 4018754214891
Model 7794 - 2

**Label.**

Mätomr.nullN-m f.omvandlare 7728 (storlek 1-100)

Features.

Den elektroniska kalibreringsanordningen perfectControl® med elektrisk drivanordning minskar både tids- och kraftåtgång för kalibreringar och justeringar av momentnycklar avsevärt

- mätning utan att kraftangreppspunkten förskjuts
- felmätningar undviks tack vare den precist lagrade spindeln och den exakt styrda motorn
- ytterst precis kalibrering tack vare optimering av lagringen och fyrkantsfästen på mätvärdesregistreraren
- snabbare och problemfritt byte av mätvärdesregistrerare tack vare QuickRelease-lås
- bekväma knappar för medsols och motsols mätning med automatisk anpassning av hastigheten
- lägre tidsåtgång tack vare att stödet kan fixeras med hjälp av en excenterspännare som kan manövreras med en hand
- överföring av mätvärdena via USB-gränssnitt till en dator för vidare behandling och arkivering
- en försäkran om överensstämmelse eller ett kalibreringscertifikat kan skrivas ut eller sparas som PDF-fil efter kalibreringen
- in- och utgångskalibreringar kan dokumenteras
- vid kalibreringen stöds DIN EN ISO 6789 på en rad olika språk fler standarder och fabrikksspecifikationer på förfrågan
- kan uppgraderas till perfectControl®-kalibreringssystem nr 7794-3 för vinkelnycklar
- **kalibreringar upp till 1000 N-m med hjälp av utökningen nr 7791-1 som är enkel att montera**
- mönsterskydd, skyddas av nationella och internationella patent
- utlösande och mätande momentnycklar kan kalibreras
- kalibrering av mätvärdesregistrerare med hjälp av referensnyckeln för vridmoment nr 7770-10, 7770-100 och 7770-1000 på förfrågan
- momentnyckel, mätvärdesregistrerare och bärbar dator medföljer inte vid leverans
- **mätvärdesregistrerande laboratorium nr 7728**


medföljer vid leverans:

- 6 #;fyrkants-insticksverktyg för kalibrering nr 734K (strl. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
- 6 #;fyrkantsadapttrar (nr 409M, nr 7787, nr 7788, nr 7789, nr 7789-4, nr 7789-5)
- 1 #;USB-adapter nr 7757-1
- 1 #;programvara Torkmaster nr 7731-1
- 1 #;jackkontaktkabel nr 7751
- 1 #;spiral kabel nr 7752
- 1 #;kabel nr 7751-1 med jackkontakt och precisionskoppling med självlås
- 1 #;kabelsats för kalla enheter
- 1 #;insexsnycel nr 10760CV 2 mm



Product highlights.





Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåset underlättar snabb montering och byte av transduktorer. Sensorerna låses fast i kalibreringssystemets adapter och låses upp igen med en knapptryckning.

Technical Attributes.

Antal verktyg	19 st.
Bredd mm (b)	640 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Funktionell längd (LF) max. mm	815 mm
för givare	7728 (storlek 1-100)
Höjd mm (h)	328 mm
Längd mm (L)	1060 mm
Profilens bredd	180 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	1200
Bredd mm (IFS)	800
Höjd mm (IFS)	820
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2B
Längd (packad, mm)	1200
Bredd (packad, mm)	800
Höjd (packad, mm)	820
Volym (förpackad, dm ³)	787.2 dm ³
Art. no.	96521093
Vikt (brutto, kg)	62,200
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754214891
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	90319000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	51500 g

Parts list.



83585224



52110058



11030010



43150002



52110052



52110051



52111057

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96521093	7794 - 2	Mätomr.nullN·m f.omvandlare 7728 (storlek 1-100)	4018754214891

GTIN-Code.



Accessories.



52110061

