

Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730N



Art. no. 50181012
GTIN 4018754139538
Model 730N/12



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N
25-130N·m 14 x 18 mm L. 421 mm

Features.

- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- **noggrannhet: ± 3 % (strl. 2; a/2 4%)**

Product highlights.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.

Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	2,5 ft·lb
Skalindelning N·m	10 N·m
Mätområde N·m	25-130 N·m
Mätområde ft·lb	20-95 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	459
Bredd mm (IFS)	52
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	459

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Bredd (packad, mm)	52
Finskalig uppdelning	0,5 N·m	Höjd (packad, mm)	52
Stl.	12	Volym (förpackad, dm ³)	1.241136 dm ³
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm	Art. no.	50181012
Höjd mm (h)	23 mm	Vikt (brutto, kg)	1,235
Längd mm (L)	421 mm	Vikt PAP (kg)	0,000
LF	379 mm	Vikt PVC (kg)	0,110
MA N·m	25 N·m	GTIN	4018754139538
Nominellt värde N·m	130 N·m	Ursprungsland AWR	GERMANY
SF	25 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	1128 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50181005	730N/5	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

GTIN-Code.

