

Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP®

714R



Art. no. **96501010**
GTIN **4018754212750**
Model **714R/10**



Label.

Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 10-100N·m 1/2" L. 500mm

Product highlights.



KONTROLLERAD.

Det går att dokumentera med alla våra Digitala vridvinkel-/vridmomentnycklar. Med hjälp av en programvara, som erbjuds som tillbehör, kan de programmeras och dessa sparade värden kan avläsas och sparas i datorn – till exempel verktygsserienummer, datum och tid då skruvningen gjordes, börvärde för vridmoment och vridvinkel samt faktiskt uppnådda vridmoment och vinklar.



Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



MÅNGSIDIG.

Tre funktionslägen: Click (utlösande), Peak (indikerande drift med visning av toppvärde) och Track (indikerande drift med visning av aktuellt värde).



Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halksäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Attributes.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Mätområde N·m | 10-100 N·m |
| Mätområde ft·lb | 7,4-75 ft·lb |
| Mätområde in·lb | 90-900 in·lb |
| Utgående fyrkant utsida (tum) | 1/2 |
| Antal tändar | 60 |
| Batteritype | Micro (AAA) 1,5V |
| Bredd mm (b) | 80 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Vikt med eske | 1657 g |

Logistics data.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Djup mm (IFS) | 680 |
| Bredd mm (IFS) | 80 |
| Höjd mm (IFS) | 70 |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Längd (packad, mm) | 680 |
| Bredd (packad, mm) | 80 |
| Höjd (packad, mm) | 70 |
| Volym (förpackad, dm ³) | 3.808 dm ³ |
| Art. no. | 96501010 |
| Vikt (brutto, kg) | 1,955 |
| Vikt PAP (kg) | 0,130 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|---------------------|
| Stl. | 10 | Vikt PVC (kg) | 0,000 |
| Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant] | 9 x 12 mm | GTIN | 4018754212750 |
| Höjd mm (h) | 70 mm | Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Längd mm (L) | 500 mm | Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| | | Tulltaxa nr. | 82041100 |
| | | Förpackningsstandard | 1 |
| | | Vikt (g) | 1232 g |

Parts list.



81370003



59220003



51110057

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 96501001 | 714R/ 1 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 1-10N·m 1/4" L. 269mm | 4018754212712 |
| 96501002 | 714R/ 2 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 2-20N·m 1/4" L. 269mm | 4018754212729 |
| 96501004 | 714R/ 4 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 4-40N·m 1/4" L. 295mm | 4018754212736 |
| 96501006 | 714R/ 6 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 6-60N·m 3/8" L. 427mm | 4018754212743 |
| 96501010 | 714R/10 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 10-100N·m 1/2" L. 500mm | 4018754212750 |
| 96501020 | 714R/20 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 20-200N·m 1/2" L. 594mm | 4018754212767 |
| 96501040 | 714R/40 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 40-400N·m 3/4" L. 737mm | 4018754212774 |
| 96501065 | 714R/65 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 65-650N·m 3/4" L. 980mm | 4018754212781 |

| | | | |
|----------|----------|---|---------------|
| 96501080 | 714R/80 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 80-800N·m 3/4" L. 1253mm | 4018754212798 |
| 96501100 | 714R/100 | Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 100-1000N·m 3/4" L. 1438mm | 4018754212804 |

GTIN-Code.



Accessories.



96521161



52110061



52110220

Images.

