

## Momentskruvmejslar TORSIOMAX

775a/50



Art. 51460050

no.

GTIN 4018754142279

Model 775A/50

DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER



Label.

Modell 775a/50 Sexkant 1/4"

## Technologies and features.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning in·lb	0,25 in·lb
Skalindelning cN·m	- cN·m
Mätområde cN·m	- cN·m
Mätområde in·lb	10-50 in·lb
Utgående sexkant invändigt (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Stl.	a/50
Invändig Sexkant [tum]	1/4 "
Längd mm (L)	205 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	290
Bredd mm (IFS)	52
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	290
Bredd (packad, mm)	52
Höjd (packad, mm)	52
Volym (förpackad, dm3)	0.78416 dm3
Art. no.	51460050
Vikt (brutto, kg)	0,645
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754142279
Ursprungsland AWR	JAPAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	440 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775/3 Sexkant 1/4"	4018754141623
51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775/12 Sexkant 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775/30 Sexkant 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775/50 Sexkant 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775/100 Sexkant 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775a/3 Sexkant 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775a/12 Sexkant 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Modell 775a/50 Sexkant 1/4"	4018754142279

## GTIN-Code.

