

Ringskraldenøgle OPEN RATCH, metrisk, dobbelt sekskant

OPEN RATCH 17



Art. nr. 41171515

GTIN 4018754239207

Model OPEN RATCH 17 15 15°



Betegnelse.

Ringskraldenøgle Str. 15 mm L.202mm



Produktets højdepunkter.



Integreret skraldenøgle

Vores kombinationsgaffelnøgler med skralde har en indbygget fintandet skraldenøgle. Du behøver ikke at skifte greb eller fjerne og sætte værktøjet på igen flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden at stoppe, som ved brug af en skraldenøgle.



Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



På alle måder.

Vores skralde-ringgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommer, vinklet, flad) og også som sæt i rulletasker eller TCS-indlæg.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaffet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a1	7,5 mm
a2	8,4 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 °
Bredde mm. (b)	31.3 mm
d	28,0 mm
Længde mm. (L)	202 mm
Kæbeposition	15 °
Nøglestørrelse 1 [mm.]	15 mm
Ringposition	15 °
Nøglestørrelse 2 [mm.]	15 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	200
Bredde mm. (IFS)	29
Højde mm. (IFS)	15
Længde (pakket, mm.)	210
Bredde (pakket, mm.)	110
Højde (pakket, mm.)	25
Volym (förpackad, dm3)	0.5775 dm3
Art. nr.	41171515
Vægt (brutto, kg)	0,675
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754239207

Oprindelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	5
Vægt (g)	131 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41170808	OPEN RATCH 17 8 15°	Ringskraldenøgle Str. 8 mm L.144mm	4018754239139
41170909	OPEN RATCH 17 9 15°	Ringskraldenøgle Str. 9 mm L.150mm	4018754239146
41171010	OPEN RATCH 17 10 15°	Ringskraldenøgle Str. 10 mm L.158mm	4018754239153
41171111	OPEN RATCH 17 11 15°	Ringskraldenøgle Str. 11 mm L.165mm	4018754239160
41171212	OPEN RATCH 17 12 15°	Ringskraldenøgle Str. 12 mm L.173mm	4018754239177
41171313	OPEN RATCH 17 13 15°	Ringskraldenøgle Str. 13 mm L.182mm	4018754239184
41171414	OPEN RATCH 17 14 15°	Ringskraldenøgle Str. 14 mm L.190mm	4018754239191
41171515	OPEN RATCH 17 15 15°	Ringskraldenøgle Str. 15 mm L.202mm	4018754239207
41171616	OPEN RATCH 17 16 15°	Ringskraldenøgle Str. 16 mm L.215mm	4018754239214
41171717	OPEN RATCH 17 17 15°	Ringskraldenøgle Str. 17 mm L.229mm	4018754239221
41171818	OPEN RATCH 17 18 15°	Ringskraldenøgle Str. 18 mm L.240mm	4018754239238
41171919	OPEN RATCH 17 19 15°	Ringskraldenøgle Str. 19 mm L.252mm	4018754239245
41172121	OPEN RATCH 17 21 15°	Ringskraldenøgle Str. 21 mm L.275mm	4018754320172
41172222	OPEN RATCH 17 22 15°	Ringskraldenøgle Str. 22 mm L.285mm	4018754320196
41172424	OPEN RATCH 17 24 15°	Ringskraldenøgle Str. 24 mm L.296mm	4018754320202

GTIN-kode.



