

## Klucz dynamometryczny serwisowy/ seryjny MANOSKOP® z przetączalną grzechotką oraz na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730DR

Art. nr 96501840  
GTIN 4018754175666  
Modelka 730DR/40



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" Dł.  
738mm

#### Zalety.

dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalający

#### Najważniejsze cechy produktu.



##### IDEALNY.

Po kliknięciu MANOSKOP® 730D wskazuje rzeczywiście zastosowany moment obrotowy. W rezultacie użytkownik ma możliwość zoptymalizowania swojej metody pracy.



##### ŁATWY ODCZYT.

Wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania i ocenia napięcie wizualnie za pomocą kolorowych wyświetlaczy. Wszystkie ustawienia można wprowadzić szybko i łatwo za pomocą klawiatury, która używa tylko czterech klawiszy.

#### Technologie i cechy wydajnościowe.



##### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.

**QuickRelease**

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.

**2-komponentowy uchwyt**

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

**Atrybuty techniczne.**

Zakres pomiarowy N·m	40-400 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	30-300 ft·lb
Zakres pomiarowy in·lb	360-3600 in·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
Liczba zębów	60
Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza N·m	1,0/0,1 N·m
Rozdzielczość wskaźnika ustawień ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Ustawianie rozdzielczości wskaźnika in·lb	10/1,0 in·lb
Typ baterii	Mignon (AA) 1,5V
Szerokość mm (b)	83 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Waga z pudełkiem	4722 g
Gr.	40
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	14 x 18 mm
Wysokość mm (h)	70 mm
Długość mm (L)	738 mm
MA N·m	40 N·m
Wartość nominalna N·m	400 N·m

**Dane logistyczne.**

Głębokość mm (IFS)	1050
Szerokość mm (IFS)	140
Wysokość mm (IFS)	105
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Długość (w opakowaniu, mm)	1050
Szerokość (w opakowaniu, mm)	140
Wysokość (w opakowaniu, mm)	105
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	15.435 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96501840
Waga (brutto, kg)	5,500
Waga PAP (kg)	0,500
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754175666
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2232 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501810	730DR/10	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" Dł. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" Dł. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" Dł. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" Dł. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" Dł. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" Dł. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" Dł. 1439mm	4018754240050

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal