



## Momentnøkkel service/serier MANOSKOP® m/omkoblingsskralle

730DR



Varenr. **96501820**  
GTIN **4018754175659**  
Model **730DR/20**



### Label.

Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm

### Features.

- Følbart og hørbart utlørsignal
- Feste for utskiftbare plug-in-verktøy
- Quick Release- sikkerhetslås
- hurtig justering via praktisk tastatur
- automatisk korrigering av tiltrekkingsmoment etter inntasting av avvikende stingstørrelse
- overbelastningsbeskyttelse gjennom akustisk og optisk varselsignal
- ingen utilsiktet justering på grunn av automatisk tastelås
- displayfunksjon også for tiltrekkingsmomenter mot urviseren
- måleenheter: N·m, ft·lb, in·lb
- forskjellige toleransegrenser kan stilles inn avhengig av tiltrekkingstilfellet
- optisk evaluering av tiltrekkingstilfellet med grønn og rød indikasjon på displayet
- ekstra sikkerhet for forhåndsinnstillingene (funksjonsmodus, utløser- eller børverdi, måleenhet, toleranseverdi, lagring, avvikende måler) med PIN-kode
- lagring av opptil 7. 500 skruedata
- USB-grensesnitt
- automatisk indikering av neste kalibreringsdato
- Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
- 2-komponent håndtak med håndvennlig, grønn myk sone (motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol)
- Sertifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- I robust plastkoffert (størrelse 40-100 i stålkoffert)
- Patentert
- Leveres med 2 Mignon-batterier 1,5 V. Mignon NiMH oppladbare batterier AA/LR6, 1,2 V, kan brukes.
- **Visningsavvik  $\pm 2\%$ ,  $\pm 1$  siffer**

## Advantages.

Taktilt og akustisk utløsningssignal.

## Product highlights.



### OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser dreiemomentet som faktisk påføres etter utløsningen. Dette gir brukeren muligheten til å optimalisere sin måte å jobbe på.



### LESEVENNLIG.

LC-displayet er lett å lese og evaluerer skruleddet visuelt ved hjelp av fargede skjermer. Alle innstillinger kan gjøres raskt og enkelt ved hjelp av tastaturet, som er redusert til fire taster.

## Technologies and features.



### Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



### QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



### 2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

## Technical Attributes.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Måleområde N·m   | 20-200 N·m     |
| Måleområde ft·lb | 15-150 ft·lb   |
| Måleområde in·lb | 180-1800 in·lb |

## Logistics data.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Dybde mm (IFS)  | 685            |
| Bredde mm (IFS) | 95             |
| Høyde mm (IFS)  | 74             |
| WEEE/ElektroG   | Großgeräte B2C |

|                                                  |                        |                                  |                         |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Utgående firkant utvendig (tommer)               | 1/2                    | Längd (packad, mm)               | 685                     |
| Antall tenner                                    | 60                     | Bredde (pakket, mm)              | 95                      |
| Innstilling av skjermoppløsning N·m              | 0,5/0,1 N·m            | Høyde (pakket, mm)               | 74                      |
| Innstilling av skjermoppløsning ft·lb            | 0,5/0,1 ft·lb          | Volum (pakket, dm <sup>3</sup> ) | 4.81555 dm <sup>3</sup> |
| Innstilling av skjermoppløsning in·lb            | 5/1,0 in·lb            | Varenr.                          | 96501820                |
| Batteritype                                      | Mignon (AA) 1,5V       | Vekt (brutto, kg)                | 2,525                   |
| Bredde mm (b)                                    | 95 mm                  | Vekt PAP (kg)                    | 0,130                   |
| DIN                                              | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Vekt PVC (kg)                    | 0,000                   |
| Vekt med eske                                    | 2198 g                 | GTIN                             | 4018754175659           |
| Str.                                             | 20                     | Opprinnelsesland AWR             | GERMANY                 |
| Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant] | 14 x 18 mm             | Opprinnelsesregion               | Nordrhein-Westfalen     |
| Høyde mm (h)                                     | 74 mm                  | Tolltariff nr.                   | 82041100                |
| Lengde mm (L)                                    | 595 mm                 | Emballasjestandard               | 1                       |
| MA N·m                                           | 20 N·m                 | Vekt (g)                         | 1663 g                  |
| Nominell verdi N·m                               | 200 N·m                |                                  |                         |

## Parts list.



81370003  
Plastkasse, tom



83071002  
Innsats for plastkasse

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP) | Betegnelse                                                              | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501810 | 730DR/10         | Momentnøkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L.<br>501mm | 4018754175642 |
| 96501820 | 730DR/20         | Momentnøkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L.<br>595mm | 4018754175659 |
| 96501840 | 730DR/40         | Momentnøkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L.<br>738mm | 4018754175666 |

|          |            |                                                                             |               |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501865 | 730DR/65   | Momentnøkkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L.<br>975mm    | 4018754187638 |
| 96502065 | 730DIIR/65 | Momentnøkkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L.<br>977mm    | 4018754240081 |
| 96501880 | 730DR/80   | Momentnøkkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L.<br>1255mm   | 4018754240067 |
| 96501800 | 730DR/100  | Momentnøkkkel service/serie<br>MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4"<br>L. 1439mm | 4018754240050 |

## GTIN-Code.

