

Chiavi dinamometriche service/serie MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

730D



Nr. art **96501710**
GTIN **4018754180318**
Modello **730D/10**



Designazione.

Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 10-100N·m 9 x 12 mm Lar. 467mm

Descrizione.

- Segnale di attivazione percettibile e udibile
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- QuickRelease- blocco di sicurezza
- regolazione rapida tramite una pratica tastiera
- correzione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una misura di punto diversa
- protezione da sovraccarico tramite segnale acustico e ottico di avvertimento
- nessuna regolazione involontaria grazie al blocco automatico della chiave
- funzione di visualizzazione anche per coppie antiorarie
- unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
- possibilità di impostare diversi limiti di tolleranza a seconda del caso di avvitamento
- valutazione ottica del caso di avvitamento tramite indicazione verde e rossa sul display
- sicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, scartamento) tramite codice PIN
- memorizzazione fino a 7. 500 dati di avvitamento
- interfaccia USB
- indicazione automatica della prossima data di calibrazione
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706
- Impugnatura bicomponente con zona morbida verde e facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)
- Certificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- In robusta valigetta di plastica (misura 40-100 in valigetta di lamiera d'acciaio)
- Patentato
- Fornito con 2 batterie Mignon 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.
- **Scostamento del display ± 2 %, ± 1 cifra**

Vantaggi.

segnale di attivazione sensibile e acustico



Caratteristiche del prodotto.



Ottimale.

MANOSKOP® 730D visualizza la coppia effettiva applicata dopo lo sgancio. L'utilizzatore può quindi ottimizzare la propria modalità di lavoro.

Di facile lettura.

Il display LC è facile da leggere e valuta otticamente l'avvitatura con display colorati. La tastiera è costituita da soli quattro tasti e rende tutte le impostazioni facili e veloci.




Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Campo di misura N-m	10-100 N·m
Campo di misura ft-lb	7,4-75 ft·lb
Campo di misura in-lb	90-900 in·lb
Risoluzione del display di impostazione N-m	0,2/0,1 N·m
Risoluzione del display di regolazione ft-lb	0,2/0,1 ft·lb
Risoluzione dell'indicatore di regolazione in-lb	2/1,0 in·lb
Tipo di batteria	Mignon (AA) 1,5V
Larghezza mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Peso con scatola	1510 g
Gr.	10
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	23 mm
Lunghezza mm (L)	467 mm
LF	426,5 mm
MA N-m	10 N·m
Valore nominale N-m	100 N·m
SF	17,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	500
Larghezza mm (IFS)	90
Altezza mm (IFS)	65
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
Lunghezza (imballata, mm)	560
Larghezza (imballata, mm)	95
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm ³)	3.724 dm ³
N° Art.	96501710
Peso (lordo, kg)	1,785
Peso PAP (kg)	0,095
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754180318
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	1085 g

Elenco delle parti.



81370002
Cassetta in plastica,
vuota

83071004
Impronta per valigetta
in plastica

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96501710	730D/10	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 10-100N·m 9 x 12 mm Lar. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 20-200N·m 14 x 18 mm Lar. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 40-400N·m 14 x 18 mm Lar. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 14 x 18 mm Lar. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 22 x 28 mm Lar. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 80-800N·m 22 x 28 mm Lar. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm Lar. 1344mm	4018754240104

Codice GTIN.



4 018754 180318

