

OPEN RING 24



Art. no. 41080911
GTIN 4018754021895
Model OPEN RING 24 9 x 11



Label. Stl. 9 mm L.155mm

Features.

- sexkant
- DIN 3118/ISO 3318
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	8,5 mm
a2	9 mm
Utgångsprofil	sexkant AS-drive
d1	18,5 mm
d2	21,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Längd mm (L)	155 mm
m1	6,7 mm
m2	8,6 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	9 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	11 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	150
Bredd mm (IFS)	22
Höjd mm (IFS)	11
Längd (packad, mm)	152
Bredd (packad, mm)	55
Höjd (packad, mm)	42
Volym (förpackad, dm ³)	0.35112 dm ³
Art. no.	41080911
Vikt (brutto, kg)	0,540
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754021895
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	54 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Stl. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Stl. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Stl. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Stl. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Stl. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

GTIN-Code.

