



Trekker met twee armen

11050

Artikelnr. 71130011
GTIN 4018754172849
Model 11050/1 Abzieher 2-armig,
25-80mm

Aanwijzing.

Trekker 2arm 80x100mm

Eigenschappen.

- **twee-armig**, met glijdende, altijd parallelle trekhaken, gegalvaniseerd
- voor het trekken van tandwielen, kogellagers, riemschijven en soortgelijke onderdelen van een as of as
- voor het trekken van kogellagers, kogellagerbuitenringen en bussen uit boringen
- kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen.

Voordelen.

tweearmig , met schuifbare, altijd parallelle trekkerhaken, verzinkt

Hoogtepunten van het product.



Voor meer zekerheid.

Doordacht geconstrueerd, in matrijs gesmeed en op de modernste machines nauwkeurig bewerkt, gehard en afgelaten. Het STAHLWILLE trekkerprogramma biedt verschillende producten voor diverse toepassingen. Bijv. standaard trekkers, accupoolklemtrekkers, binnentrekkers, tegensteunen, kogelgewrichtstrekkers of wielnaaftrekkers. Altijd van Premium-kwaliteit »Made in Germany«.

Betrouwbaar.


Zeer goede glijdeigenschappen in de schroefdraadgang door hoogwaardig geharde drukspindels, die voorzien zijn van een speciale coating.






2 vs 3 - Twee- of drie-armige trekker?

Een drie-armige trekker verdient de voorkeur boven een twee-armige, indien de ruimte het toelaat, omdat hij een nog gelijkmatigere verdeling van de trekkracht garandeert.



Belastbaar.

Zwaar belastbare trekhaken uit in olie gehard chroom-vanadium-staal met speciale toegangsgeometrie voor nauwe tussenruimten. Aangepaste radia voor vaste assen en aandrijfassen.



Steviger.

Hoge buigvastheid door bruggen met nauwkeurig berekende profielribben en gefreesde, gladde geleidebanen.



Veilig.

De centreerpunt is vrij-draaiend opgesloten - ter voorkoming van beschadigingen aan de as.

Technische kenmerken.

M.	1
Aantal haken	2
max. belasting	4,5 t
Klemdiepte (h) mm	100 mm
Spanwijdte min. binnen mm	25 mm
Spanwijdte max. binnen mm (w2)	80 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	187
Breedte mm (IFS)	140
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	187
Breedte (verpakt, mm)	140
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm3)	0.7854 dm3
Artikelnr.	71130011
Gewicht (bruto, CG)	0,999
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,044
GTIN	4018754172849
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82055980
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	999 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
71130011	11050/1 Abzieher 2-armig, 25-80mm	Trekker 2arm 80x100mm	4018754172849
71130012	11050/2 Abzieher 2-armig, 25-130mm	Trekker 2arm 130x100mm	4018754172856
71130013	11050/3 Abzieher 2-armig, 50-160mm	Trekker 2arm 160x150mm	4018754172863
71130014	11050/4 Abzieher 2-armig, 60-200mm	Trekker 2arm 200x150mm	4018754172870
71130015	11050/5 Abzieher 2-armig, 80-250mm	Trekker 2arm 250x200mm	4018754172887
71130016	11050/6 Abzieher 2-armig, 80-350mm	Trekker 2arm 350x200mm	4018754172894

GTIN-code.

