



Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH, imperiaal, dubbel-zeskant

OPEN RATCH 17a



Artikelnr. **41472424**
GTIN **4018754331512**
Model **OPEN RATCH 17a 3/8 15°**



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 3/8 " L.156mm

Eigenschappen.

- Ratelringsteeksleutel met inch, gelijke breedtes over vlakken
- Ringkant 15° schuin ontwerp met dubbele zeskant
- 72 tanden, werkhoeck 5°
- Mondstand 15°
- Schakelbaar
- Sterk, slanke en lichte constructie
- Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- Gripvast, huidvriendelijk oppervlak door STAHLWILLE ronde afwerking
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Voordelen.

STAHLWILLE Steeksleutel met ringratelkop , ringzijde 15° afgebogen met dubbel-zeshoek, lengte 156 mm, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd, 41472424

Snelle richtingwisseling door omschakelen op ring

De geïntegreerde ratel met 72 tanden zorgt voor een werkhoeck van slechts 5° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels zijn voorzien van een geïntegreerde ratel met fijne vertanding. Hierdoor hoeft u uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en opnieuw erop te zetten. De bout kan snel, efficiënt en zonder te stoppen worden aangedraaid, zoals bij een ratel.



Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|-------------------------------|--------|
| Aantal tanden | 72 |
| Werkhoek | 5 ° |
| Breedte mm (b) | 22 mm |
| d | 21 mm |
| Lengte mm (L) | 156 mm |
| Positie bek | 15 ° |
| Ringpositie | 15 ° |
| Breedte over vlakken 1 [inch] | 3/8 " |
| Breedte over flats 2 [inch] | 3/8 " |

Logistieke gegevens.

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 156 |
| Breedte mm (IFS) | 22 |
| Hoogte mm (IFS) | 12 |
| Lengte (verpakt, mm) | 156 |
| Breedte (verpakt, mm) | 22 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 12 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.041184 dm3 |
| Artikelnr. | 41472424 |
| Gewicht (bruto, CG) | 0,068 |
| Gewicht PAP (CG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (CG) | 0,004 |
| GTIN | 4018754331512 |
| Land van oorsprong | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Regio van oorsprong | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 64 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Artikelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------------------|--|---------------|
| 41471616 | OPEN RATCH 17a 1/4 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 1/4 " L.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | OPEN RATCH 17a 5/16 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 5/16 " L.141mm | 4018754331505 |
| 41472424 | OPEN RATCH 17a 3/8 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 3/8 " L.156mm | 4018754331512 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------|
| 41472828 | OPEN RATCH 17a 7/16 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 7/16 " L.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | OPEN RATCH 17a 1/2 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 1/2 " L.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | OPEN RATCH 17a 9/16 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 9/16 " L.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | OPEN RATCH 17a 5/8 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 5/8 " L.210mm | 4018754331550 |
| 41473838 | OPEN RATCH 17a 11/16 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 11/16 " L.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | OPEN RATCH 17a 3/4 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 3/4 " L.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | OPEN RATCH 17a 13/16 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 13/16 " L.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | OPEN RATCH 17a 7/8 15° | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 7/8 " L.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | OPEN RATCH 17a 1 | Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 1 " L.295mm | 4018754331604 |

GTIN-code.



Beelden.

