



## Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	12,7 mm
d3	6,7 mm
Lunghezza mm (L)	35 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	8 mm
t1	8 mm
t2	13 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	34
Larghezza mm (IFS)	13
Altezza mm (IFS)	13
Lunghezza (imballata, mm)	60
Larghezza (imballata, mm)	50
Altezza (imballata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.054 dm3
N° Art.	01140008
Peso (lordo, kg)	0,085
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000685
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	17 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Bussola a snodo Mis. 6mm Lar.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Bussola a snodo Mis. 7mm Lar.33,5mm	4018754000678
01140008	402 8	1/4 " Bussola a snodo Mis. 8mm Lar.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Bussola a snodo Mis. 9mm Lar.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Bussola a snodo Mis. 10mm Lar.38mm	4018754000708

## Codice GTIN.



