

Topnøgleindsatser 3/8", metriske, lange

46

Art. nr. 02020018
GTIN 4018754002245
Model 46 18



Betegnelse. 3/8 " Topnøgleindsats St. 18mm L.65mm

Egenskaber.

- lang
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

lang

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	24,2 mm
d2	22 mm
d3	17 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Længde mm (L)	65 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	18 mm
t1	30 mm
t2	52,3 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	65
Bredde mm (IFS)	24
Højde mm (IFS)	24
Længde (pakket, mm)	125
Bredde (pakket, mm)	68
Højde (pakket, mm)	49
Volumen (pakket, dm ³)	0.4165 dm ³
Art. nr.	02020018
Vægt (brutto, kg)	1,070
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754002245
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	121 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02020008	46 8	3/8 " Topnøgleindsats St. 8mm L.54mm	4018754167661
02020010	46 10	3/8 " Topnøgleindsats St. 10mm L.54mm	4018754002160
02020011	46 11	3/8 " Topnøgleindsats St. 11mm L.54mm	4018754002177
02020012	46 12	3/8 " Topnøgleindsats St. 12mm L.54mm	4018754002184
02020013	46 13	3/8 " Topnøgleindsats St. 13mm L.54mm	4018754002191
02020014	46 14	3/8 " Topnøgleindsats St. 14mm L.60mm	4018754002207
02020015	46 15	3/8 " Topnøgleindsats St. 15mm L.60mm	4018754002214
02020016	46 16	3/8 " Topnøgleindsats St. 16mm L.60mm	4018754002221
02020017	46 17	3/8 " Topnøgleindsats St. 17mm L.65mm	4018754002238
02020018	46 18	3/8 " Topnøgleindsats St. 18mm L.65mm	4018754002245
02020019	46 19	3/8 " Topnøgleindsats St. 19mm L.65mm	4018754002252
02020208	46 20,8 - 13/16	3/8 " Topnøgleindsats St. 20,8mm L.65mm	4018754002290
02020021	46 21	3/8 " Topnøgleindsats St. 21mm L.65mm	4018754002276
02020022	46 22	3/8 " Topnøgleindsats St. 22mm L.65mm	4018754002283

GTIN-kode.

