



Złączka przejściowa

568

Art. nr 15030003
GTIN 4018754013388
Modelka 568



Oznaczenie. Reduktor 3/4 "-1/2" Dt.55mm

Właściwości.

- #a; 3/4" i #D; 1/2" (20 x 12,5)
- maks. obciążenie 512 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-stal wysokosprawna

Zalety.

Element przejściowy/adapter dla 3/4" wewnętrznego do 1/2" zewnętrznego (20 x 12,5)

Idealnie nadaje się do szerokiego zakresu prac przy samochodach osobowych/SUV-ach, ciężarówkach oraz w przemyśle

Blokada kulkowa zapewnia mocne i bezpieczne dopasowanie do narzędzia

Solidne narzędzie wysokiej jakości dla profesjonalnego użytkownika - Wyprodukowano w Niemczech

Wysoka jakość wykonania (HPQ®) wytrzymała stal, wyjątkowo sprężysta, cienkościenna, idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/2
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/4 "
d	34,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Długość mm (L)	55 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	55
Szerokość mm (IFS)	35
Wysokość mm (IFS)	35
Długość (w opakowaniu, mm)	110
Szerokość (w opakowaniu, mm)	95
Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.36575 dm ³
Art. nr	15030003
Waga (brutto, kg)	1,035
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754013388
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	203 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
15030003	568	Reduktor 3/4 "-1/2" Dł.55mm	4018754013388

GTIN-Code.



Accessories.



91361318



15110000
Grzechotka nasadowa

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal