

Doppen 1/4", metrisch, lang

40DL



Artikelnr. **01240005**
GTIN **4018754000814**
Model **40 DL 5**



Aanwijzing.

1/4 " Dop M. 5mm L.50mm

Eigenschappen.

- lang
- DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

lang

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	7,9 mm
d2	10,7 mm
d3	4 mm
DIN	DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M
Lengte mm (L)	50 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	5 mm
t1	4,5 mm
t2	42 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	51
Breedte mm (IFS)	11
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	55
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	11
Volume (verpakt, dm3)	0.033275 dm3
Artikelnr.	01240005
Gewicht (bruto, KG)	0,075
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754000814
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	15 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01240005	40 DL 5	1/4 " Dop M. 5mm L.50mm	4018754000814
01240006	40 DL 6	1/4 " Dop M. 6mm L.50mm	4018754000821
01240007	40 DL 7	1/4 " Dop M. 7mm L.50mm	4018754000838

01240008	40 DL 8	1/4 " Dop M. 8mm L.50mm	4018754000845
01240009	40 DL 9	1/4 " Dop M. 9mm L.50mm	4018754000852
01240010	40 DL 10	1/4 " Dop M. 10mm L.50mm	4018754000869
01240011	40 DL 11	1/4 " Dop M. 11mm L.50mm	4018754000876
01240012	40 DL 12	1/4 " Dop M. 12mm L.50mm	4018754000883
01240013	40 DL 13	1/4 " Dop M. 13mm L.50mm	4018754000890
01240014	40 DL 14	1/4 " Dop M. 14mm L.50mm	4018754000906
01240055	40 DL 5,5	1/4 " Dop M. 5,5mm L.50mm	4018754000920

GTIN-code.

