

Kit montaggio ruota

721QR/20/3/1 Quick



Nr. art **96507214**
GTIN **4018754283217**
Modello **721QR/20/3/1 QUICK**



Designazione.

Set per il montaggio delle ruote No. 721QR/20/3/1 Quick 5 pzc.

Descrizione.

- in robusta valigetta di plastica
- Contenuto 5 pezzi:
- 1 #ü;MANOSKOP® standard n. 721QR/20, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, con nottolino fisso QuickRelease, commutabile, attacco 1/2" #D;
 - 3 #ü;bussole per chiave svitabulloni n. 51IMP K, 17 mm (verde); 19 mm (blu); 21 mm (rosso)
 - 1 #ü;prolunga n. 509QR/5, 130 mm

Vantaggi.

Made in Germany - Chiave dinamometrica da 40-200 N·m con leva a cricco QR da 1/2", commutabile, 3 inserti per chiavi a bussola dadi ruote N. 51IMP K, 17 mm (verde), 19 mm (blu), 20,8 mm (rosso), prolunga da 130 mm, 96507214

Non è più necessario eseguire il fastidioso azzeramento della chiave dinamometrica - il valore di serraggio può rimanere impostato in modo permanente grazie al sistema di sblocco con asta flessibile brevettato e a bassa usura

Il pratico set contiene tutti gli utensili necessari per cambiare i pneumatici in modo semplice e veloce

Valigetta in plastica stabile con impugnatura per il trasporto, inserto su misura per un trasporto e una conservazione sicuri

Caratteristiche del prodotto.



ROBUSTEZZA.

Particolarmente robuste grazie alla struttura dell'alloggiamento resistente alla torsione e alla plastica ABS estremamente resistente.



Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice – per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Attributi tecnici.

Campo di misura N-m	40-200 N·m
Campo di misura ft·lb	30-150 ft·lb
Numero di strumenti	5 pzc.
Larghezza mm (b)	95 mm
Altezza mm (h)	75 mm
Lunghezza mm (L)	560 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	560
Larghezza mm (IFS)	95
Altezza mm (IFS)	75
Lunghezza (imballata, mm)	560
Larghezza (imballata, mm)	95
Altezza (imballata, mm)	75
Volume (imballato, dm ³)	3.99 dm ³
N° Art.	96507214
Peso (lordo, kg)	2,818

Peso PAP (kg)	0,095
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283217
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82060000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	2818 g

Varianti.

N° Art.	Artikelnr. (ERP)	Designazione	GTIN
96507214	721QR/20/3/1 QUICK	Set per il montaggio delle ruote No. 721QR/20/3/1 Quick 5 pzc.	4018754283217

Codice GTIN.



Immagini.

