

Slag ringnøgle

8



Art. nr. 42010050
GTIN 4018754023196
Model 8 50



Betegnelse. Slag-ringnøgle St. 50 mm L.280mm

Egenskaber. StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, grøn-lakeret



Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a	35 mm
Bredde mm (b)	70 mm
Længde mm (L)	280 mm
Bredde på tværs af flader 1 [mm]	50 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	280
Bredde mm (IFS)	71
Højde mm (IFS)	36
Længde (pakket, mm)	280

Bredde (pakket, mm)	71
Højde (pakket, mm)	36
Volumen (pakket, dm3)	0.71568 dm3
Art. nr.	42010050
Vægt (g)	1555 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023196
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
42010032	8 32	Slag-ringnøgle St. 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Slag-ringnøgle St. 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Slag-ringnøgle St. 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Slag-ringnøgle St. 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Slag-ringnøgle St. 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Slag-ringnøgle St. 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Slag-ringnøgle St. 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Slag-ringnøgle St. 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Slag-ringnøgle St. 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Slag-ringnøgle St. 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Slag-ringnøgle St. 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Slag-ringnøgle St. 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Slag-ringnøgle St. 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Slag-ringnøgle St. 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Slag-ringnøgle St. 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Slag-ringnøgle St. 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Slag-ringnøgle St. 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Slag-ringnøgle St. 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Slag-ringnøgle St. 120 mm L.510mm	4018754023387

GTIN-kode.

