

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	21,7 mm
d2	19,5 mm
Lunghezza mm (L)	60 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	16 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	5/8 "
t1	15 mm
t2	47,8 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	60
Larghezza mm (IFS)	22
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	112
Larghezza (imballata, mm)	61
Altezza (imballata, mm)	44
Volume (imballato, dm3)	0.300608 dm3
N° Art.	02120036
Peso (lordo, kg)	0,840
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754003204
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	84 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02120036	4600 16- 5/8	3/8 " Chiave a bussola per candele di accensione Mis. 16mm Lar.60mm	4018754003204

Codice GTIN.

