



## Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
d	22,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Lunghezza mm (L)	35 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	35
Larghezza mm (IFS)	24
Altezza mm (IFS)	24
Lunghezza (imballata, mm)	90
Larghezza (imballata, mm)	70
Altezza (imballata, mm)	24
Volume (imballato, dm3)	0.1512 dm3
N° Art.	13030002
Peso (lordo, kg)	0,280
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754013029
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	60 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
13030002	513	Riduttore 1/2 "-3/8" Lar.35mm	4018754013029

## Codice GTIN.



## Accessori.



13160000  
Chiave telescopica per  
inserti



13111010  
Leva a cricco



13111110  
Cricchetto



13111120  
Leva a cricco con  
dentatura fine QR



13111030  
Leva a cricco con  
dentatura fine QR



13231011  
Leva a cricco con  
dentatura fine



13261010  
Cricco a snodo QR con  
dentatura fine



13121010  
Cricchetto



13121020  
Cricchetto



13121030  
Cricchetto



13121110  
Leva a cricco