

## QuickRelease fijntandige scharnierratel 1/4"

416QR



Artikelnr. 11261010  
GTIN 4018754286362  
Model 416QR



### Aanwijzing.

QR-fijntandratel met kniegewricht 1/4 RSW.4.5° L.170mm

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 80 tands
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- met 2-componenten-greep
- greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende standen:  
#-; recht  
#-; 30° omhoog  
#-; 60° omhoog  
#-; 30° omlaag
- blokkering opheffen d.m.v. drukknop
- voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
- voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
- DIN 3122/ISO 3315
- geregistreerd ontwerp

### Voordelen.

Made in Germany - omschakelbare STAHLWILLE ratel met kniegewricht, 2-componenten handgreep, 80 tanden, QR drukknop-ontspanner, lengte 170 mm, DIN 3122/ISO 3315, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd, 11261010

Uniek QR-vergrendelingssysteem - zet elk onderdeel vast, van ratel en verlengstuk tot en met de dop, zonder ruimteverlies

Ratelkop 90° draaibaar, in 4 standen te arreteren (0°; 30°/60° omhoog; 30° omlaag) - voor moeilijk bereikbare schroeven

## Hoogtepunten van het product.



### Ideaal voor intensief gebruik.

De ratel is gemaakt van hoogwaardig gesmeed, chrome-alloy staal en is ook verchromd, waardoor hij zeer robuust en duurzaam is, zelfs bij intensief gebruik. Hij is ontworpen voor een nauwkeurig en betrouwbaar intensief gebruik in werkplaatsen voor personen- en bedrijfsvoertuigen, assemblage en industrie.

## Technologieën en kenmerken.

### QuickRelease



### Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepelgevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeck van slechts 4,5° is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.

### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

## Technische kenmerken.

a	12 mm
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Aantal tanden	80
Werkhoeck	4,5 °
Breedte mm (b)	22,5 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	170
Breedte mm (IFS)	20
Hoogte mm (IFS)	20
Lengte (verpakt, mm)	220
Breedte (verpakt, mm)	30
Hoogte (verpakt, mm)	25

<b>Lengte mm (L)</b>	170 mm	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.165 dm3
<b>Modelnr.</b>	416QR	<b>Artikelnr.</b>	11261010
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,130
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754286362
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	170 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
11261010	416QR	QR-fijntandratel met kniegewricht 1/4 RSW.4.5° L.170mm	4018754286362

## GTIN-code.



## Accessoires.



11180010  
Bit-houder



11030003  
Verloopstuk

## Beelden.

