

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH

OPEN RATCH 17a



Art. nr **41473434**
GTIN **4018754331543**
Modelka **OPEN RATCH 17a 9/16 15°**



Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 9/16 " Dł.190mm

Właściwości.

- Rozmiary calowe/calowe
- odwracalne, za pomocą przelącznika
- dwusześciokątny koniec pierścienia zapadkowego, odgięty pod kątem 15°
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami , kąt roboczy 5°
- z otwartym końcem przesuniętym o 15°
- ekstremalna nośność i maksymalna wytrzymałość na zginanie
- chromowana stal stopowa, chromowana

Zalety.

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką STAHLWILLE , bok oczka zakrzywiony pod kątem 15° z podwójnym sześciokątem, długość 190 mm, stal ze stopów chromu, chromowana, 41473434

Szybka zmiana kierunku jazdy poprzez włączenie pierścienia

Zintegrowana grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt roboczy wynoszący tylko 5° – dla efektywnej pracy nawet w najciaśniejszych miejscach

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Najważniejsze cechy produktu.



Zintegrowana grzechotka.

Nasze płasko-oczkowe klucze zapadkowe mają zintegrowaną grzechotkę drobnozębową. Nie musisz zmieniać uchwytu ani wielokrotnie zdejmować i zakładać narzędzia. Śrubę można dokręcić szybko i sprawnie bez przerywania, jak w przypadku użycia grzechotki.



Doskonała jakość wykonania.

Nasze klucze są wykonane z wysokiej jakości kutej stali chromowej, co zapewnia mu wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Ma również odporne na korozję chromowane wykończenie.



Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE mają wysokiej jakości strukturę powierzchni z dobrym uchwytem, co pozwala nawet na bezpieczną i pewną pracę z tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę użytkownika.



Pod każdym względem.

Nasze płasko-oczkowe klucze grzechotkowe są dostępne w różnych wersjach (metryczne, calowe, kątowe, płaskie), a także jako zestawy w zwijanym etui lub wkładce TCS.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil T


Nasze klucze trzpieniowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie w środku narzędzia. Podobnie do zasady podwójnej belki T, zapewnia to ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu masy.



Konstrukcja z przesuniętym trzonem

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba zębów	72
Kąt roboczy	5 °

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	190
Szerokość mm (IFS)	29

Szerokość mm (b)	29 mm	Wysokość mm (IFS)	14
d	26,5 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	340
Długość mm (L)	190 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	106
Pozycja szczęk	15 °	Wysokość (w opakowaniu, mm)	105
Pozycja pierścienia	15 °	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.7842 dm ³
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	9/16 "	Art. nr	41473434
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/16 "	Waga (brutto, kg)	0,112
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,008
		GTIN	4018754331543
		Kraj pochodzenia	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	104 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 1/4 " Dł.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 5/16 " Dł.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 3/8 " Dł.156mm	4018754331512
41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 7/16 " Dł.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 1/2 " Dł.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 9/16 " Dł.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 5/8 " Dł.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 11/16 " Dł.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 3/4 " Dł.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 13/16 " Dł.272mm	4018754331581

41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 7/8 " Dł.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH Wi. 1 " Dł.295mm	4018754331604

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal