




## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

a	16 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
Larghezza mm (b)	90 mm
Lunghezza mm (L)	89 mm
S	52,3 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	2 "

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	85
Larghezza mm (IFS)	95
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	85
Larghezza (imballata, mm)	95
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.1615 dm3
N° Art.	03501072
Peso (lordo, kg)	0,451
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754198184
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	451 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02501024	540A HD SW 3/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 3/8" Lar.39mm	4018754285709
02501028	540A HD SW 7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 7/16" Lar.40mm	4018754285716

02501032	540A HD SW 1/2	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1/2" Lar.42mm	4018754285723
02501034	540A HD SW 9/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 9/16" Lar.43,4mm	4018754198078
02501036	540A HD SW 5/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 5/8" Lar.45mm	4018754198085
02501038	540A HD SW 11/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 11/16" Lar.47,2mm	4018754198092
02501040	540A HD SW 3/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 3/4" Lar.49mm	4018754285730
02501042	540A HD SW 13/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 13/16" Lar.51mm	4018754204359
02501044	540A HD SW 7/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 7/8" Lar.52mm	4018754198108
02501046	540A HD SW 15/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 15/16" Lar.54mm	4018754204373
02501048	540A HD SW 1 ZOLL	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1" Lar.56mm	4018754198115
02501050	540A HD SW 1.1/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/16" Lar.57mm	4018754198122
02501052	540A HD SW 1.1/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/8" Lar.59mm	4018754198139
02501054	540A HD SW 1.3/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 3/16" Lar.60mm	4018754285747
02501056	540A HD SW 1.1/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/4" Lar.62mm	4018754198146
02501058	540A HD SW 1.5/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 5/16" Lar.63mm	4018754285754
02501060	540A HD SW 1.3/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 3/8" Lar.65mm	4018754285761
02501062	540A HD SW1.7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 7/16" Lar.66,5mm	4018754198153
03501064	540A HD SW 1.1/2	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/2" Lar.76mm	4018754198160
03501069	540A HD SW1.13/16	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 13/16" Lar.85mm	4018754198177
03501072	540A HD SW 2 ZOLL	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2" Lar.89mm	4018754198184
03501074	540A HD SW 2.1/8	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2 1/8" Lar.91,5mm	4018754198191
03501075	540A HD SW 2.3/16	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2 3/16" Lar.93mm	4018754198207
03501076	540A HD SW 2.1/4	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2 1/4" Lar.95mm	4018754198214

## Codice GTIN.



## Accessori.



13121110  
Leva a cricco



13121010  
Cricchetto



13121020  
Cricchetto



13121030  
Cricchetto



13261010  
Cricco a snodo QR con  
dentatura fine



13231011  
Leva a cricco con  
dentatura fine



13111030  
Leva a cricco con  
dentatura fine QR



13111120  
Leva a cricco con  
dentatura fine QR



13111110  
Cricchetto



13111010  
Leva a cricco