

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH

OPEN RATCH TCS 17F/5

Artikelnr. **96830652**
GTIN **4018754327058**
Model **OPEN RATCH TCS 17F/5**



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17F/5 8-19 5 st.

Voordelen.

Bij het Tool Control System bevinden de gereedschappen zich in chemicaliën bestendige schuimbehuizingen met zeer nauwkeurige driedimensionale uitsneden

De 72-tands ratel maakt een werkhoeck van slechts 5° mogelijk - voor efficiënt werken zelfs in de krapste ruimtes.

De kenmerkende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de ratelringsleutel een antislip en aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met met olie besmeurde handen.

Het praktische veiligheidsinsteekstelsysteem is een intelligente opbergoplossing voor gereedschapswagens en werkplaatswagens.

De ringzijde heeft een vlakke uitvoering met dubbele zeskant en een bekstand van 15° om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.



Hoogtepunten van het product.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Voorraad L.	8-19
Breedte mm (b)	175 mm
Hoogte mm (h)	30 mm
Lengte mm (L)	350 mm
Ladeverdelingen	1/3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	365
Breedte mm (IFS)	180
Hoogte mm (IFS)	45
Lengte (verpakt, mm)	365
Breedte (verpakt, mm)	180
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm3)	2.9565 dm3
Artikelnr.	96830652
Gewicht (bruto, CG)	0,810
Gewicht PAP (CG)	0,138
Gewicht PVC (CG)	0,000
GTIN	4018754327058
Land van oorsprong	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	722 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96830652	OPEN RATCH TCS 17F/5	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17F/5 8-19 5 st.	4018754327058

GTIN-code.



Beelden.

