

Llaves de carraca combinadas OPEN RATCH

OPEN RATCH 17a



| | |
|-----------|-------------------------------|
| Núm. art. | 41473232 |
| GTIN | 4018754331536 |
| Modelo | OPEN RATCH 17a 1/2 15° |



Designación.

Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 1/2 " L.180mm

Descripción.

- Llaves de carraca combinadas con entrecaras en pulgadas iguales
- Lado de boquilla cerrada en versión acodada 15° con doble hexágono
- 72 dientes, ángulo de funcionamiento 5°
- Posición de boquilla 15°
- Apriete a derecha e izquierda mediante el cambio en el lado de boquilla cerrada
- Construcción estable, delgada y ligera
- Alta resistencia al doblado gracias al perfil en T doble
- Superficie agradable al tacto y con buen agarre gracias al acabado STAHLWILLE Rundfinish
- Forjado en estampa, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Aleación de acero y cromo, cromado

Ventajas.

Llaves de carraca combinadas de boca fija y boca en estrella STAHLWILLE, reversibles, lado de la boca en estrella acodado 15° con hexágono doble, longitud 180 mm, aleación de cromo y acero, cromadas, 41473232

Apriete a derecha e izquierda mediante el cambio en el lado de boquilla cerrada

La carraca integrada con 72 dientes posibilita un ángulo de funcionamiento de solo 5°, para un trabajo eficiente también en los espacios más reducidos

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas

Destacados de productos.



Carraca integrada.

Nuestras llaves de carraca combinadas llevan integrada una carraca de dientes finos. No es necesario cambiar de empuñadura o quitar y volver a colocar la herramienta varias veces. El tornillo puede apretarse rápida y eficazmente sin detenerse, como cuando se utiliza una carraca.



Fabricación de alta calidad.

Nuestras llaves están fabricadas en acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que le otorga una durabilidad y resistencia extraordinarias, incluso con un uso continuo y prolongado. También cuenta con un acabado cromado resistente a la corrosión.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.



Para todo.

Nuestras llaves de carraca combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, acodada, plana) y como juegos en bolsas enrollables o bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje en el centro del eje. De este modo se reduce el peso de la herramienta y se garantiza un manejo seguro. Las llaves proporcionan un agarre excepcional, lo que permite trabajar sin fatiga.



Diseño de eje acodado

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de trabajo | 5 ° |
| Anchura mm (b) | 26 mm |
| d | 25 mm |
| Longitud mm (L) | 180 mm |
| Posición de la boca | 15 ° |
| Posición del anillo | 15 ° |
| Anchura de los planos 1 [pulgada] | 1/2 " |
| Anchura de los planos 2 [pulgadas] | 1/2 " |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 180 |
| Anchura mm (IFS) | 26 |
| Altura mm (IFS) | 14 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 180 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 26 |
| Altura en pulgadas | 14 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.06552 dm3 |
| Núm. art. | 41473232 |
| Peso (bruto, kg) | 0,094 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754331536 |
| País de origen | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Región de origen | Ausländischer Ursprung |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 86 g |

Variantes.

| Núm. art. | Número de artículo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------------|---|---------------|
| 41471616 | OPEN RATCH 17a 1/4 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 1/4 " L.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | OPEN RATCH 17a 5/16 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 5/16 " L.141mm | 4018754331505 |
| 41472424 | OPEN RATCH 17a 3/8 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 3/8 " L.156mm | 4018754331512 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------|
| 41472828 | OPEN RATCH 17a 7/16 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 7/16 " L.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | OPEN RATCH 17a 1/2 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 1/2 " L.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | OPEN RATCH 17a 9/16 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 9/16 " L.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | OPEN RATCH 17a 5/8 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 5/8 " L.210mm | 4018754331550 |
| 41473838 | OPEN RATCH 17a 11/16 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 11/16 " L.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | OPEN RATCH 17a 3/4 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 3/4 " L.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | OPEN RATCH 17a 13/16 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 13/16 " L.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | OPEN RATCH 17a 7/8 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 7/8 " L.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | OPEN RATCH 17a 1 | Llaves de carraca combinadas OPEN- RATCH SW 1 " L.295mm | 4018754331604 |

Código GTIN.



Fotos.

