



Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH, imperiaal, dubbel-zeskant

OPEN RATCH 17a



Artikelnr. **41474444**
GTIN **4018754331598**
Model **OPEN RATCH 17a 7/8 15°**



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 7/8 " L.281mm

Eigenschappen.

- Ratelringsteeksleutel met inch, gelijke breedtes over vlakken
- Ringkant 15° schuin ontwerp met dubbele zeskant
- 72 tanden, werkhoeck 5°
- Mondstand 15°
- Schakelbaar
- Sterk, slanke en lichte constructie
- Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- Gripvast, huidvriendelijk oppervlak door STAHLWILLE ronde afwerking
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Voordelen.

STAHLWILLE Steeksleutel met ringratelkop , ringzijde 15° afgebogen met dubbel-zeshoek, lengte 281 mm, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd, 41474444

Snelle richtingwisseling door omschakelen op ring

De geïntegreerde ratel met 72 tanden zorgt voor een werkhoeck van slechts 5° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels zijn voorzien van een geïntegreerde ratel met fijne vertanding. Hierdoor hoeft u uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en opnieuw erop te zetten. De bout kan snel, efficiënt en zonder te stoppen worden aangedraaid, zoals bij een ratel.



Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	46 mm
d	41 mm
Lengte mm (L)	281 mm
Positie bek	15 °
Ringpositie	15 °
Breedte over vlakken 1 [inch]	7/8 "
Breedte over flats 2 [inch]	7/8 "

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	281
Breedte mm (IFS)	46
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	281
Breedte (verpakt, mm)	46
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm3)	0.284372 dm3
Artikelnr.	41474444
Gewicht (bruto, CG)	0,378
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,008
GTIN	4018754331598
Land van oorsprong	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	370 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 1/4 " L.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 5/16 " L.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 3/8 " L.156mm	4018754331512

41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 7/16 " L.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 1/2 " L.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 9/16 " L.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 5/8 " L.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 11/16 " L.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 3/4 " L.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 13/16 " L.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 7/8 " L.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH M. 1 " L.295mm	4018754331604

GTIN-code.



Beelden.

